

Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-5

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
48 000 руб.

Оптовая цена
41 280 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 5

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Медицинский аквадистиллятор АЭ-5

Аквадистиллятор АЭ-5 – аппарат, предназначенный для получения дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144–2018, а также ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций». Применяется в аптеках, лабораториях, больницах, фармацевтических и медицинских учреждениях, где требуется очищенная вода высокого качества.

Аппарат эффективно очищает питьевую воду от радионуклидов, подходит для дальнейшего питьевого использования дистиллята после его минерализации. Использует нагревательный ТЭН из нержавеющей стали мощностью 3,5 кВт, 220 В. Все элементы, контактирующие с водой и паром, выполнены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т.

Аквадистиллятор оснащён теплозащитным кожухом, снижающим температуру поверхности до 45 °С, что делает эксплуатацию безопасной. Также предусмотрена автоматическая остановка работы при отсутствии подачи воды или понижении её уровня в испарителе. Возможна установка в напольном и настенном варианте, а также интеграция с резервуаром-сборником.

Особенности

- Получение дистиллята 3 типа без использования фильтров, смол и мембран
- Быстроразборная конструкция для лёгкого обслуживания
- Нержавеющие материалы, не влияющие на качество воды
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Возможность настенного монтажа (кронштейн – по заказу)
- Интеграция с резервуаром и автоотключение при наполнении
- Поставляется с запасным ТЭНом и комплектом трубок
- Возможность получения дистиллята температурой от 25 до 40 °С (при установке охладителя)

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	5 л/ч
Расход охлаждающей воды	36 л/ч
Давление исходной воды	0,1–0,4 МПа
Проводимость воды на выходе	2–2,5 мкСм/см
Температура производимой воды	70–85 °С
Питание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	3,5 кВт
Габариты аквадистиллятора	255 × 210 × 395 мм

Габариты пульта управления 150 × 95 × 200 мм

Масса 6,4 кг

Очистка от радионуклидов ≥ 4000

Срок службы 10 лет

Транспортные характеристики

Параметр Значение

Количество мест 1

Максимальная длина 310 мм

Максимальная ширина 260 мм

Максимальная высота 510 мм

Максимальный вес 8 кг

Общий вес 8 кг

Общий объём 0,041106 м³

Преимущества

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- К данному дистиллятору в продаже имеются нагревательные элементы (ТЭН) из нержавеющей стали.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015673.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010015673.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	5
Расход воды, л/ч	36
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2-2,2
Габариты, мм	255×210×360
Вес, кг	6.4
Вес в упаковке, кг	9

Габариты в упаковке, мм	350×280×530
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.