

Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель Элид Азов ОБН-150

Бактерицидные облучатели открытого типа



Ваша цена

Розница
2 254 руб.

Оптовая цена
2 156 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 22,4
- Производительность, м³/ч: 320
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель Элид Азов ОБН-150

Элид Азов ОБН-150 – настенный бактерицидный УФ-облучатель, предназначенный для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм.

Область применения – лечебные и детские учреждения, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, а также другие общественные и складские помещения. Возможно домашнее использование.

В облучателе используются две бактерицидные лампы низкого давления (по 30 Вт каждая): одна – открытая, вторая – экранированная специальным отражающим экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированной лампы обеззараживаются за счёт конвекции.

Внимание! Облучатель нельзя использовать в присутствии людей или домашних животных. Включение допускается только в пустом помещении.

Режимы работы

- 1 режим – работает открытая лампа.
- 2 режим – работает экранированная лампа.
- 3 режим – работают обе лампы одновременно.

Особенности

- Комбинированное обеззараживание: открытая + экранированная лампа.
- Улучшенный эргономичный дизайн.
- Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость.
- Подключение к двухклавишному выключателю: отдельное управление лампами.
- Высокая эффективность обеззараживания воздуха и поверхностей.
- Применение в широком спектре помещений, включая медучреждения и домашние условия.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество ламп	2 × 30 Вт (Philips TUV-30W или аналог)
Длина волны излучения	253,7 нм
Облучённость на 1 м (1 / 2 / 3 режим)	0,65 / 0,6 / 1,25 Вт/м ²

Срок службы лампы	9 000 ч	
Бактерицидный поток лампы	11,2 Вт	
Коэффициент использования потока (1 и 2 / 3 режим)	0,48 / 0,63	
Производительность (объем воздуха, м ³ /ч, эффективность по S.aureus)		99,9% –
33 / 87 м ³ (кат. I, операционные);		
99% – 50 / 130 м ³ (кат. II, перевязочные);		
95% – 76 / 200 м ³ (кат. III, палаты, кабинеты);		
90% – 98 / 260 м ³ (кат. IV, общественные помещения);		
85% – 120 / 320 м ³ (кат. V, склады).		
Класс электробезопасности	I, тип В (ГОСТ Р 50267.0-92)	
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150-69)	
Срок службы	5 лет	

Комплект поставки

- Облучатель (без ламп и стартеров).
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Преимущества

Бактерицидный УФ-облучатель Элид Азов ОБН-150 – это эффективное оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения. Используется в медицинских учреждениях, школах, офисах и других пространствах, где важна высокая степень санитарной безопасности.

- Высокая мощность ультрафиолетовой лампы – обеспечивает надёжное уничтожение бактерий, вирусов и грибов в воздушной среде.
- Автономная работа – позволяет запускать циклы обработки без постоянного контроля персонала.
- Открытый тип установки – способствует равномерному распределению УФ-излучения по всему объёму помещения.
- Простота монтажа – не требует сложных инженерных решений при установке.
- Индикатор работы – наглядно отображает активное состояние устройства.
- Корпус из ударопрочного материала – защищает лампу от механических повреждений и продлевает срок службы прибора.
- Длительный срок службы лампы – снижает частоту замены и общие эксплуатационные затраты.
- Совместимость с таймерами и системами автоматизации – возможность программирования режимов работы.
- Широкая область применения – подходит для помещений с высокой проходимостью и риском распространения инфекций.
- Легко обслуживается – доступ к лампе и другим компонентам обеспечен без использования специального инструмента.

Элид Азов ОБН-150 – это надёжный выбор для тех, кто ценит здоровье и безопасность окружающих, обеспечивая чистый и обеззараженный воздух в любом помещении.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001180.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	22,4

Производительность, м ³ /ч	320
Способ крепления	на стену
Лампы входят в комплект	нет, надо покупать отдельно
Габариты, мм	942 × 54 × 162
Вес, кг	2.32
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	65/130
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.