

## Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L628

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 628
- Объём морозильной камеры, л: 628



Под заказ

#### Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

### Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L628

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L628 предназначен для хранения препаратов, крови (эритроцитарной, лейкоцитарной массы и др.), кожной и костной ткани, микробных агентов, вирусов, бактерий, генетического и других биологических материалов при температуре от -40 до -86 °C. Он успешно применяется на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, контрольных лабораториях, а также в химических и биотехнологических предприятиях.

Морозильник рекомендован для хранения вакцины от COVID-19. Оснащён микропроцессорным управлением с цифровым дисплеем, системой VIP теплоизоляции, каскадным охлаждением и высокоэффективным компрессором Danfoss. Для безопасности предусмотрены замок, защита от скачков напряжения, система сигнализации и уникальная функция U-COOL для удалённого контроля параметров с SMS-оповещением.

#### Особенности

- температурный диапазон от -40 до -86 °C;
- микропроцессорное управление с цифровым дисплеем;
- VIP технология вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности;
- оптимизированная каскадная система охлаждения и компрессор Danfoss;
- функция U-COOL удалённый контроль параметров и SMS-оповещения;
- система самодиагностики узлов и механизмов;
- световая и звуковая сигнализация при сбоях и отклонениях температуры;
- дополнительная защита компрессора, плавный пуск и остановка;
- установка пароля для предотвращения несанкционированного изменения параметров;
- дверной замок для защиты содержимого;
- порт для валидации 2 шт.;
- USB порт для выгрузки данных, интерфейсы RS232 и RS485 (опции);
- температурный самописец, CO2 и LN2 бэкап (опции);
- колёса и опоры для удобства перемещения и фиксации;
- компактные размеры корпуса, позволяющие проходить через стандартные дверные проёмы.

### Технические характеристики

Параметр Значение	
Исполнение вертикальное, одна дверь	
Климатический класс N	
Тип охлаждения прямое	
Режим разморозки ручной	
Контроллер микропроцессорный	
Дисплей светодиодный	
Полки / внутренние дверцы 3 / 4	
Габариты внутренние (Ш × Г × В) $760 \times 630 \times 11$	310 мм
Сила тока 9 А	



USB порт есть

Интерфейсы RS232 / RS485 опция

# Преимущества

- Температурный диапазон от -40 до -86 °C гарантирует сохранность широкого спектра биологических материалов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем обеспечивает точный контроль и настройку параметров охлаждения.
- Система аварийной сигнализации оповещает о сбоях в работе и отклонениях температуры.
- Встроенный замок защищает содержимое от несанкционированного доступа.
  VIP теплоизоляция минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Высокоэффективный компрессор Danfoss и каскадная система охлаждения обеспечивают надёжность работы и длительный срок службы.
- Система самодиагностики автоматически выявляет неисправности для предотвращения сбоев.
- Удалённый мониторинг U-COOL с SMS-оповещениями для круглосуточного контроля состояния морозильника.
- Регулируемые полки и внутренние дверцы удобное хранение различных образцов и контейнеров.
- USB порт и интерфейсы RS232/RS485 (опции) для записи, выгрузки и передачи данных.
- Световая и звуковая сигнализация повышает уровень безопасности хранения.
- $CO_2$  или  $LN_2$  бэкап (опции) дополнительная защита образцов при сбоях в питании.
- Колёса и опоры удобство транспортировки и фиксации морозильника на месте.
- Компактные размеры корпуса позволяют проходить через стандартные дверные проёмы.
- Простота эксплуатации и обслуживания интуитивно понятный интерфейс и лёгкий доступ к компонентам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °С	-4086
Общий объём, л	628
Объём морозильной камеры, л	628
Хладагент	HC
Максимальный шум, дБ	49
Габариты, мм	1 035 × 900 × 1 980
Вес, кг	301
Вес в упаковке, кг	323
Габариты в упаковке, мм	1 080 × 960 × 2 150
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 200
Страна производства	Китай



# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.