

CFR-логгер температуры Testo 190-T4

Высокотемпературные логгеры Арт. 0572 1904



- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °С: -50...140
- Объем памяти: 30 000 измеренных значений на канал
- Измерительный цикл: 1 секунда...24 часа



Под заказ

Описание

CFR-логгер температуры Testo 190-T4

CFR-логгер температуры Testo 190-T4

Логгер температуры Testo 190-T4 предназначен для эффективного мониторинга температуры процессов стерилизации. Это логгер с двумя длинным гибкими зондами температуры (длина 775 мм, Ø1,5 мм).

CFR-логгеры предназначены в первую очередь для фармацевтической промышленности, в которой предъявляются высокие требования к квалификации и валидации процессов стерилизации и лиофильной сушки.

Логгер внесён в Государственный реестр средств изменений под [№8470;77643-20](#). Срок свидетельства: до 25.02.2025.

Testo 190-T4 компактный и тонкий, его диаметр всего 20 мм. Длинные зонды отлично подходят для измерения температуры различных поверхностей в системах лиофильной сушки или определения времени выравнивания температур при открытии дверцы. Диаметр зонда 1,5 мм, длина 775 мм, длина наконечника трубки зонда 25 мм, а диаметр 3 мм.

Измерительные элементы находятся в отдельном корпусе из нержавеющей стали, надёжно защищающим их от любых внешних воздействий. Корпус батарейки покрыт термостойким полиэфирэфиркетонам (ПЭЭК). Батарейку можно сменить за несколько секунд без дополнительных инструментов. Логгер остаётся полностью герметичным даже после замены батарейки. Класс защиты: IP68.

Батарейка литиевая, элемент 1/2 AA. Её хватает приблизительно на 2 500 часов работы (при измерении каждые 10 секунд при +121 °С).

Программирование, считывание и анализ данных

Для хранения, считывания данных и программирования логгера используется [многофункциональный кейс](#). Он может работать одновременно с 8 логгерами.

Помимо кейса, для работы с логгерами вам потребуется [специализированное ПО](#) [Testo 190](#) [CFR](#). Оно позволяет работать с логгерами в полном соответствии со всеми требованиями 11 главы, 21 раздела CFR (Свода федеральных нормативных актов США).

Комплект поставки

- CFR-логгер данных температуры.
- Большая батарейка.
- Адаптер для модуля программирования и считывания testo 190.
- Заводской протокол калибровки и руководство по эксплуатации.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	0572 1904
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру
Диапазон измерения, °C	-50...140
Погрешность, °C	±0,2 (-50...-40 °C), ±0,1 (-40...140 °C)
Разрешение, °C	0,01
Объём памяти	30 000 измеренных значений на канал
Измерительный цикл	1 секунда...24 часа
Количество каналов	2
Габариты, мм	Ø20×72
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.