

Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-3

Мойки для эндоскопов



Ваша цена

Розница

132 240 руб.

Оптовая цена

129 920 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-3

Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-3 предназначена для проведения окончательной очистки, окончательной очистки с дезинфекцией и дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов, применяемых при нестерильных эндоскопических вмешательствах. Установка обеспечивает стандартизированную обработку эндоскопов с контролем основных параметров процесса.

Конструкция включает тележку с устройством для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-КРОНТ, насосом УДЭ-3, ванной с крышкой, смесителем, ёмкостью для рабочего раствора, системой слива, полками, поддоном и контейнерами КДС-КРОНТ. Ванна изготовлена из ударопрочного пластика и имеет обтекаемую форму, предотвращающую критические изгибы эндоскопов во время обработки.

Во время работы установка обеспечивает непрерывную прокачку рабочих растворов, воды, воздуха и спирта через каналы эндоскопа с постоянными скоростью и давлением. Автоматическое поддержание времени обработки, контроль температуры раствора и двухступенчатая фильтрация способствуют эффективной обработке внутренних каналов эндоскопов.

Функции установки

- Окончательная очистка гибких эндоскопов.
- Окончательная очистка с дезинфекцией.
- Дезинфекция высокого уровня.
- Прокачка моющих и дезинфицирующих растворов по каналам эндоскопов.
- Ополаскивание водой.
- Продувка воздухом.
- Сушка каналов спиртом.
- Контроль температуры рабочего раствора.

Особенности

- Автоматизированная обработка гибких эндоскопов.
- Одновременная обработка до 5 каналов эндоскопа.
- Постоянная скорость и давление подачи рабочих растворов.
- Исключение образования воздушных пузырьков в каналах.
- Автоматический контроль времени обработки.
- Контроль температуры рабочего раствора.
- Двухступенчатая фильтрация дезинфицирующего раствора.
- Ванна из ударопрочного пластика с обтекаемой формой.
- Подходит для размещения различных моделей гибких эндоскопов.
- Слив растворов в ёмкость объёмом 18 л или непосредственно в канализацию.
- Подключение к водоснабжению и канализации.
- Две навесные полки и нижний поддон из ударопрочного пластика.
- Комплект из трёх контейнеров КДС-КРОНТ с крышками и перфорированными поддонами.
- Комплект адаптеров для подключения эндоскопов ЛОМО, Olympus и Pentax.
- Четыре поворотные колёсные опоры диаметром 75 мм, два колеса оснащены стояночным тормозом.
- Допускается регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

Комплект поставки

- Тележка с рамной конструкцией.
- Ванна с крышкой.
- Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-КРОНТ.
- Насос УДЭ-3.
- Ёмкость для рабочего раствора.
- Смеситель с поворотным изливом.
- Магистраль для обработки эндоскопов – 2 шт.
- Комплект адаптеров для эндоскопов ЛОМО, Olympus и Pentax.
- Двухступенчатый фильтр.
- Поддон.
- Навесные полки – 2 шт.
- Комплект контейнеров КДС-КРОНТ – 3 шт.
- Поворотные колёсные опоры – 4 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочая нагрузка	51 кг
Рекомендуемый рабочий объём раствора	14 л
Объём ванны	20 л
Уровень звуковой мощности	75 дБ
Насос УДЭ-3	90 Вт
Колёсные опоры	4 шт., Ø 75 мм
Поддон, навесные полки, контейнеры	Есть
Фильтрация растворов	Двухступенчатая
Обработка дезинфицирующими средствами	Да
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет

Преимущества

- Обеспечивает полный цикл обработки гибких эндоскопов: окончательную очистку, окончательную очистку с дезинфекцией и дезинфекцию высокого уровня.
- Автоматическая прокачка рабочих растворов одновременно по 5 каналам эндоскопа.
- Постоянные скорость и давление подачи растворов повышают качество обработки внутренних каналов.
- Исключается образование воздушных пузырьков в каналах эндоскопа.
- Автоматический контроль времени обработки и температуры рабочего раствора.
- Двухступенчатая фильтрация обеспечивает очистку дезинфицирующего раствора перед его подачей в каналы эндоскопа.
- Подходит для обработки различных моделей гибких эндоскопов.
- Обтекаемая форма ванны предотвращает перегибы и повреждение эндоскопов.
- Ванна изготовлена из ударопрочного пластика, устойчивого к интенсивной эксплуатации.
- Слив растворов возможен как в специальную ёмкость, так и непосредственно в канализацию.
- Подключение к водоснабжению и канализации облегчает эксплуатацию и сокращает ручной труд персонала.
- Комплект адаптеров обеспечивает совместимость с эндоскопами ЛОМО, Olympus и Pentax.
- Три контейнера КДС-КРОНТ позволяют организовать полный цикл обработки медицинских изделий.
- Манёвренная тележка с четырьмя поворотными колёсами, два из которых оснащены стояночными тормозами.
- Все поверхности допускают регулярную обработку дезинфицирующими средствами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040704.pdf
Габариты, мм	1130×635×1270
Вес, кг	25
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.