

Дозатор Экохим ОПА-500-5000

Дозаторы



Ваша цена

Розница
12 340 руб.

Оптовая цена
11 900 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОПА-500-5000

Дозатор Экохим ОПА-500-5000 – одноканальный механический дозатор переменного объёма 500 – 5 000 мкл. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля: микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в ряде медицинских учреждений.

Дозатор оснащён цветной зелёной маркировкой, цифровым индикатором объёма и эргономичным корпусом с удобным упором для пальца. Полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания, обладает повышенной химической стойкостью и низким весом, что снижает утомляемость и физическое напряжение при работе.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 500 – 5 000 мкл.
- Цифровой индикатор для отображения объёма дозирования.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочный конус для наконечников.
- Поршневой механизм с плавным ходом обеспечивает точность и воспроизводимость дозирования.
- Материал корпуса и стержня повышенной химической стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышенной твёрдости и прочности.
- Лёгкий сбрасыватель наконечников.
- Эргономичный дизайн и удобный упор для пальца.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Небольшой вес снижает физическое напряжение кисти руки.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.

Комплектация

- Дозатор Экохим ОПА-500-5000
- Паспорт и свидетельство о поверке
- Инструкция по использованию
- Сменные наконечники
- Ключ для калибровки
- Смазка

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон дозирования | 500 – 5 000 мкл |
| Шаг установки дозы | 50 мкл |
| Наконечник | 5 000 мкл |
| Точность | ±1 % при 500 мкл; ±1 % при 5 000 мкл |
| Воспроизводимость (СКО) | <1 % при 500 мкл; <1 % при 5 000 мкл |
| Автоклавируемость | полная |

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 500 – 5 000 мкл.
- Цифровой индикатор отображает установленный объём дозирования.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочный конус для наконечников.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материал корпуса и внутреннего стержня повышенной химической стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышенной твёрдости и прочности.
- Лёгкое сбрасывание наконечников с помощью встроенного сбрасывателя.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца снижает утомляемость при работе.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес облегчает длительное использование без физического напряжения кисти.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Экохим (Экросхим)

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000024883.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024883.pdf>

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.