Фармацевтический холодильник Бирюса 150S-GB

Медицинские и фармацевтические холодильники

Ваша цена

Розница
26 337 руб.

Оптовая цена
26 112 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2...15
- Общий объём, л: 155
- Объём холодильной камеры, л: 155

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник Бирюса 150S–GB

Предназначен для хранения фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических препаратов и образцов, медицинских изделий в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях при температуре от +2 °C до +15 °C. Это холодильник со стеклянной дверцей, стеклянными полками и ящиками для хранения лекарственных средств.

Особенности:

- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери.
- Наличие термокарты.
- Точность поддержания температуры составляет ±2°C при температуре окружающей среды от +10 °C до +35 °C.
- Наличие 3-х разноуровневых полок (возможна комплектация пластиковыми сосудами).
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа и панели двери.
- Металлическая дверь оснащена замком.

При работе холодильника на дисплее электронного блока управления отображается фактическая температура воздуха внутри холодильника, а также индикация состояния холодильника.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически. Включение и выключение освещения производится автоматически.

Внутренний шкаф и панель двери камеры изготовлены с добавлением антимикробной добавки (концентрат АМД), обеспечивающей стерилизацию воздуха в камере и отсутствие неприятного запаха.

Дверной проем камеры герметизируется эластичным уплотнителем с магнитной вставкой. Динамическая система охлаждения камеры выполнена в виде герметичного агрегата компрессионного типа с принудительной циркуляцией воздуха, управляемого контроллером CAREL PJEZS0H000.

Система принудительной циркуляции воздуха применяется для создания равномерного

температурного режима и включает в себя влагозащищенный вентилятор с изолированной обмоткой. При закрытой двери вентилятор работает, при открывании двери вентилятор отключается.

Электронная система управления камерой реализована с помощью микропроцессорного контроллера CAREL PJEZS0H000 со сверхчувствительным датчиком температуры.

Контроллер выполняет следующие функции:

• задание и автоматическое поддержание температурного режима;
• индикация температуры внутри камеры;
• световая и звуковая сигнализация при выходе значения температуры внутри камеры за пределы, установленные контроллером;
• световая и звуковая сигнализация при открытии двери камеры.

Датчик температуры расположен внутри камеры. Блок управления контроллером выведен на переднюю панель камеры.

Для удобства перемещения камеры оснащаются колёсными опорами.

Преимущества

• Температурный диапазон от +2 °C до +8 °C — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
• Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
• Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
• Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
• Высококачественная теплоизоляция — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
• Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
• Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
• Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
• Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
• Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	компактный
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °C	2...15
Общий объём, л	155
Объём холодильной камеры, л	155
Количество компрессоров, шт	1 (не инверторный)

Хладагент	R-600a
Габариты, мм	580 × 620 (660 с учётом ручки) × 890
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.