

## Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-2

Фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**51 837 руб.**

Оптовая цена  
**50 541 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °С: 2-15
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 400

## Описание

### Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-2

☒☒☒☒ПОЗИС ХФ-400-2 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °С. ☒☒☒

☒☒☒☒Холодильник оснащён металлической дверью с замком и дополнительными прозрачными дверцами, закрывающими полки по высоте всего объёма и препятствующими нежелательному воздухообмену между отделениями. Температура в камере поддерживается автоматически, её значение отображается на табло панели управления, при отклонении от заданной температуры включается сигнализация. ☒☒☒

### Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры
- Система принудительной циркуляции воздуха
- Металлическая дверь с замком
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отображение температуры на табло панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
- Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан
- Для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры
- Декоративная шторка и кронштейн

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Система оттаивания холодильной камеры	авто
Точность поддержания температуры, °С	±2
Термокарт	аналичие
Расход электроэнергии, кВт×ч/сутки, не более	1,39
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок, шт.	7
Размеры внутренние, мм	528 ± 10 × 435 ± 10 × 1 746 ± 15

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С+10 ... +35

Относительная влажность при 25°С, %80

## Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °С до +8 °С — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
- Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
- Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
- Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.
- Дополнительные прозрачные дверцы — закрывают полки по высоте всего объёма, предотвращая нежелательный воздухообмен между отделениями.
- Система принудительной циркуляции воздуха — обеспечивает равномерное охлаждение всех полок.
- Отключение вентилятора при открывании двери — повышает энергоэффективность и сохраняет стабильность температуры.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов — 2 шт.
- Роликовые опоры — обеспечивают лёгкое перемещение холодильника внутри помещения.
- Декоративная шторка и кронштейн — удобны для организации внутреннего пространства.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип холодильника</b>	фармацевтический
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °С</b>	2-15
<b>Общий объём, л</b>	400
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	400
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Хладагент</b>	R600a (озонобезопасный)
<b>Максимальный шум, дБ</b>	55
<b>Габариты, мм</b>	1 950 × 610 × 600

Вес, кг	74
Вес в упаковке, кг	78
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.