

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-4

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница
55 233 руб.

Оптовая цена
53 852 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 400 ±5%
- Объём холодильной камеры, л: 400 ±5%

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-4

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-4 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Может использоваться в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях, научно-исследовательских институтах и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающей среды от +10 до +35 °C.

Модель выполнена в виде напольного шкафа с металлической дверью, оснащённой замком. Встроенный блок управления БУ-М01 обеспечивает точный контроль температуры, регистрацию данных и сохранение их в энергонезависимой памяти. Автоматическая система оттаивания и сигнализация при отклонении параметров гарантируют надёжность эксплуатации.

Для удобства пользователя предусмотрены прозрачные дверцы, закрывающие полки по всей высоте камеры, пластиковые контейнеры для препаратов, роликовые опоры для перемещения, а также декоративная шторка и кронштейн.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и соответствует требованиям Надлежащей практики дистрибуции (GDP) ЕАЭС.

Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- металлическая дверь с замком и дополнительные прозрачные дверцы;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отключение вентилятора при открывании двери;
- пластиковые контейнеры для препаратов – 2 шт.;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- роликовые опоры для перемещения;
- декоративная шторка и кронштейн.

Функции блока управления БУ-М01

- задание и поддержание температуры, индикация текущих параметров;
- запись времени, даты и температуры в энергонезависимую память;
- индикация отсутствия электропитания с фиксацией в файле;
- автоматическое формирование нового файла каждый день (.txt);
- работа системы мониторинга при отключении питания до 24 ч;
- регулируемая частота регистрации от 1 раза в минуту до 1 раза в час;
- объём памяти – до 45 000 записей, возможность расширения microSD;
- автоматическая перезапись старых файлов при заполнении;
- запись всех параметров работы при изменении настроек;
- аккумуляторное питание с автоматическим восполнением заряда.

Технические характеристики

Система оттаивания	автоматическая
Точность поддержания температуры, °С	±2
Термокарт	аналитическая
Расход электроэнергии, кВт·ч/сутки	1,39
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок, шт.	7
Размеры внутренние, мм	528 ± 10 × 435 ± 10 × 1 746 ± 15
Условия эксплуатации	+10 ... +35 °С, влажность до 80%
Средний срок службы, лет	10

Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °С до +15 °С – обеспечивает надёжное хранение термолабильных препаратов.
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком – гарантирует точность поддержания условий.
- Система принудительной циркуляции воздуха – равномерное распределение температуры по всему объёму камеры.
- Система аварийной сигнализации – предупреждает о перепадах температуры и сбоях электропитания.
- Металлическая дверь с замком – защита содержимого от несанкционированного доступа.
- Дополнительные прозрачные внутренние дверцы – препятствуют воздухообмену при открывании и сохраняют стабильный температурный режим.
- Встроенный блок управления БУ-М01 – регистрация и хранение данных о температуре, времени и датах в энергонезависимой памяти.
- Автономная работа системы мониторинга при отключении питания до 24 часов.
- Теплоизоляция из пенополиуретана – минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Пластиковые контейнеры для препаратов – в комплекте (2 шт.).
- Регулируемые полки – удобное размещение различной тары и упаковок.
- Внутреннее освещение – хороший обзор содержимого камеры при любых условиях.
- Роликовые опоры – удобное перемещение холодильника.
- Срок службы – не менее 10 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017485.pdf
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2...+15
Общий объём, л	400 ±5%
Объём холодильной камеры, л	400 ±5%
Количество компрессоров, шт	1

Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600±10 × 610±10 × 1 950±15
Вес, кг	74
Вес в упаковке, кг	78
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 230
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.