

Калибруемый термометр Testo 112

Промышленные термометры Арт. 0560 1128



- Особенности: с поверхностным зондом, с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+300



Под заказ

Области применения:

- Торговля

Описание

Высокоточный калибруемый термометр Testo 112

Testo 112 разработан специально для измерений во время официальных инспекций. Перед началом измерений термометр автоматически запускает режим самодиагностики.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;38574-13](#). Срок свидетельства: 27.12.2022.

К нему можно подключить зонды типа NTC (терморезисторы) и Pt100 (платиновые зонды сопротивления). Благодаря зондам диапазон измерений становится очень широким: от глубоко замороженных продуктов до продуктов, готовящихся во фритюрнице.

Зонды приобретаются отдельно.

Параметры

Сенсор Pt100

Сенсор NTC

Диапазон измерений

-50...+300 °C

-50...+120 °C

Погрешность

±0,2 °C (-50 ... +200 °C)
 ±0,3 °C (в ост. диапазоне)

±0,2 °C (-25 ... +40 °C)
 ±0,3 °C (+40,1 ... +80 °C)
 ±0,5 °C (в ост. диапазоне)

Разрешение

0,1 °C

0,1 °C

Дополнительно можно приобрести принтер, который позволяет распечатать данные измерений с указанием даты и времени на месте.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 1128
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
Особенности	с поверхностным зондом, с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+300
Погрешность, °C	±0,2 °C (-50...+200 °C); ±0,3 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	182×64×40
Вес, кг	0.186
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.