

## Медицинский холодильник для хранения крови ПОЗИС ХК-400-1

Медицинские холодильники



### Ваша цена

Розница  
**65 885 руб.**

Оптовая цена  
**64 237 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский холодильник для хранения крови ПОЗИС ХК-400-1

ПОЗИС ХК-400-1 предназначен для хранения крови, эритроцитарной массы, биологических материалов и компонентов крови при температуре от +2 до +6 °С. Он используется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, диагностических центрах, ветеринарных клиниках, аптеках и научных учреждениях.

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с металлической дверью с замком. Температура в камере поддерживается автоматически, отображается на панели управления, при отклонении от заданного диапазона звучит сигнализация. ПОЗИС ХК-400-1 оснащён микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, системой принудительной циркуляции воздуха и отключением вентилятора при открывании двери.

### Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком
- Металлическая дверь с замком
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона
- Отображение температуры на панели управления
- Система принудительной циркуляции воздуха с отключением вентилятора при открывании двери
- Кассеты из полистирола для хранения контейнеров с кровью – 16 шт.
- Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан
- Декоративная шторка и кронштейн

### Технические характеристики

Параметр Значение

Система оттаивания холодильной камеры авто

Точность поддержания температуры, °С ±2

Термокарта наличие

Расход электроэнергии при +25 °С, кВт·ч/сутки 1,42

Климатический класс УХЛ 4.2

Степень защиты IP20

Количество полок, шт. 8

Размеры внутренней камеры, мм 528 ± 10 × 435 ± 10 × 1 746 ± 15

Условия эксплуатации температура +10...+35 °С; относительная влажность 80 % при 25 °С

Средний срок службы, лет 10

## Преимущества

Холодильник для хранения крови ПОЗИС ХК-400-1 — это профессиональное оборудование, предназначенное для надёжного и безопасного хранения компонентов крови в лабораторных и клинических условиях. Точное поддержание температурного режима обеспечивает сохранность биологических материалов.

- Температурный диапазон от +2°C до +6°C — оптимальные условия для хранения крови и её компонентов.
- Цифровой микропроцессорный контроллер — точное поддержание заданной температуры с минимальными отклонениями.
- Система аварийной сигнализации — предупреждает о превышении температурного порога или других нештатных ситуациях.
- Высокая степень теплоизоляции — снижает энергопотребление и обеспечивает стабильность температуры при перебоях с электричеством.
- Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к коррозии и регулярной дезинфекции.
- Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды контейнеров и пакетов с кровью.
- Электронный термометр с внешним дисплеем — возможность контроля параметров без открывания камеры.
- Встроенный замок на дверце — защита от несанкционированного доступа и дополнительная безопасность.
- Автономное питание (опционально) — позволяет продолжать работу при отключении электроэнергии.
- Простота обслуживания — интуитивно понятное управление и доступная чистка внутренней камеры.

ПОЗИС ХК-400-1 — это идеальный выбор для станций переливания крови, лабораторий и медицинских центров, где особенно важны точность, надёжность и соответствие санитарным стандартам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026928.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026928.pdf</a>
<b>Тип холодильника</b>	для крови
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	+2...+6
<b>Общий объём, л</b>	400
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	400
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Хладагент</b>	R600a (озонобезопасный)
<b>Максимальный шум, дБ</b>	55
<b>Габариты, мм</b>	600 × 610 × 1 950
<b>Вес, кг</b>	72

Вес в упаковке, кг	76
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.