

Медицинская резиновая (вакуумная) трубка Альфапластик Тип 3

Трубки и шланги

Арт. H0000001074

Ваша цена

Розница

709 руб.

Оптовая цена

687 руб.

 GOST

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %



Описание

Медицинская резиновая (вакуумная) трубка Альфапластик Тип 3

Медицинская резиновая (вакуумная) трубка Альфапластик Тип 3 предназначена для применения в различных областях медицины и лабораторной практики. Изделие используется для соединения медицинских приборов, организации вакуумных систем, подключения кислородных подушек, выполнения дренажных работ и других технических задач, не требующих непосредственного контакта с организмом пациента.

Согласно ГОСТ 3399–76 трубки данного типа применяются для переливания жидкостей при производстве вакцин, сывороток, бактериальных и вирусных препаратов. При выборе трубки необходимо учитывать внутренний диаметр, толщину стенки и совместимость изделия с конкретной областью применения.

Трубка изготовлена из эластичной медицинской резины на основе натурального каучука, синтетической резины, нитрила (NBR), EPDM или других эластомеров. Материал отличается высокой эластичностью, хорошими амортизирующими свойствами и устойчивостью к механическим воздействиям. Рабочий диапазон температур составляет от –40 до +100 °С.

Внимание! Посредством трубок Тип 3 не допускается непосредственный контакт с тканями и внутренними средами организма, а также с жидкими и газовоздушными смесями, поступающими в организм.

Вниманию клиентов! Отпуск осуществляется в метрах.

Особенности

- Соответствует требованиям ГОСТ 3399–76.
- Предназначена для использования в вакуумных системах медицинского назначения.
- Подходит для соединения медицинских приборов и оборудования.
- Используется при производстве вакцин, сывороток, бактериальных и вирусных препаратов.
- Пригодна для подключения кислородных подушек.
- Может использоваться для различных видов технического дренажа.
- Изготовлена из эластомерных материалов медицинского назначения.
- Обладает высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
- Хорошо амортизирует механические нагрузки.
- Предназначена для эксплуатации при температурах от –40 до +100 °С.
- Поставляется в различных вариантах внутреннего диаметра и толщины стенки.

Области применения

- Соединение медицинских приборов и оборудования.
- Вакуумные медицинские системы.
- Подключение кислородных подушек.
- Технические дренажные системы.
- Производство вакцин.
- Производство сывороток.
- Производство бактериальных препаратов.
- Производство вирусных препаратов.
- Лабораторное оборудование.

Ограничения применения

- Не предназначена для непосредственного контакта с тканями организма.
- Не допускается контакт с внутренними средами организма.
- Не предназначена для транспортирования жидких и газозоодушных смесей, поступающими в организм.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Тип 3 (вакуумная)
Материал	Медицинская резина (натуральный каучук, синтетическая резина, нитрил (NBR), EPDM и другие эластомеры)
Стандарт	ГОСТ 3399-76
Рабочая температура	От -40 до +100 °C
Исполнение	Варианты различного внутреннего диаметра и толщины стенки
Единица отпуска	Погонный метр

Преимущества

- Соответствует требованиям ГОСТ 3399-76 для медицинских резиновых вакуумных трубок типа 3.
- Предназначена для эксплуатации в вакуумных системах медицинского назначения.
- Высокая эластичность обеспечивает удобство монтажа и надёжное соединение оборудования.
- Устойчива к многократным изгибам без потери эксплуатационных свойств.
- Обладает хорошими амортизационными свойствами и стойкостью к механическим нагрузкам.
- Изготавливается из качественных эластомерных материалов с длительным сроком службы.
- Сохраняет рабочие характеристики в диапазоне температур от -40 до +100 °C.
- Подходит для соединения медицинских приборов и лабораторного оборудования.
- Используется в системах дренажа, вакуумных линиях и кислородных подушках.
- Применяется при производстве вакцин, сывороток, бактериальных и вирусных препаратов.
- Доступна в различных вариантах внутреннего диаметра и толщины стенки.
- Обеспечивает герметичность соединений при правильном подборе типоразмера.
- Устойчива к воздействию производственных и эксплуатационных нагрузок.
- Подходит для использования в медицинских учреждениях, лабораториях и фармацевтическом производстве.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	H0000001074
Бренд	Альфалластик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040832.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.