

## Медицинская центрифуга BioSan LMC-4200R

Медицинские центрифуги



Под заказ

### Описание

#### Медицинская центрифуга BioSan LMC-4200R

BioSan LMC-4200R – лабораторная настольная центрифуга с охлаждением, обеспечивающая стабильный контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Подходит для работы с лабораторными пробирками объемом 2 – 50 мл, микропланшетами и геловыми картами.

Устройство оснащено ЖК-дисплеем для установки и отображения параметров центрифугирования, металлическим защитным кожухом, автоматическим отключением при дисбалансе и блокировкой крышки во время работы, что обеспечивает безопасное проведение анализов.

BioSan LMC-4200R совместима с различными роторами, включая R-6, R-2, R-12/10 и R-12/15, которые подходят для пробирок и планшетов разного объема и формата. Центрифуга удобна в эксплуатации и может использоваться в лабораторных и медицинских учреждениях.

#### Особенности

- Настольная лабораторная центрифуга с охлаждением.
- Поддержка температуры биоматериала от -10 до +25 °С.
- Совместимость с лабораторными пробирками 2 – 50 мл, микропланшетами и геловыми картами.
- Низкий уровень шума и эффективная система охлаждения (до 10 мин).
- Металлический защитный кожух и блокировка крышки при работе.
- Автоматическое отключение при дисбалансе («IMBALANCE»).
- Выбор режима набора скорости и торможения (Slow, Normal, Fast).
- ЖК-дисплей для отображения установленных и реальных параметров.
- Подходит для работы с различными роторами (R-6, R-2, R-12/10, R-12/15).

#### Роторы

R-6: колебательный, алюминиевые держатели, 6 мест по 50 мл, макс. скорость 4 200 об/мин, макс. RCF 3 160 ×g, автоклавируемый.

R-2: колебательный, для 2 планшетов 96-луночных, макс. высота до 45 мм, макс. скорость 2 000 об/мин, макс. RCF 560 ×g, автоклавируемый.

R-12/10: колебательный, 12 мест, пробирки 10 – 15 мл, макс. скорость 4 200 об/мин, макс. RCF 3 160 ×g, автоклавируемый.

R-12/15: колебательный, 12 мест, пробирки 15 мл, макс. скорость 4 200 об/мин, макс. RCF 3 160 ×g, автоклавируемый.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температуры	-10 – +25 °С
Диапазон скоростей для пробирок	100 – 4 200 об/мин (макс. 3160 ×g)
Диапазон скоростей для планшетов	100 – 2 000 об/мин (макс. 560 ×g)
Шаг установки скорости	100 об/мин
Цифровая установка времени	1 – 90 мин (шаг 1 мин)

## Преимущества

- Контроль температуры биоматериала во время центрифугирования обеспечивает воспроизводимость пробоподготовки.
- Поддержка температуры от -10 до +25 °С, стабильность во время работы.
- Совместимость с лабораторными пробирками 2 – 50 мл, микропланшетами и геловыми картами.
- Низкий уровень шума при работе.
- Эффективная система охлаждения (до 10 мин).
- Удобный ЖК-дисплей для установки и отображения параметров скорости, температуры и времени.
- Металлический защитный кожух и блокировка крышки обеспечивают безопасность анализа.
- Автоматическое отключение при дисбалансе ротора («IMBALANCE»).
- Выбор режима набора скорости и торможения (Slow, Normal, Fast), возможность отключения принудительного торможения.
- Совместимость с различными роторами: R-6, R-2, R-12/10, R-12/15.
- Роторы автоклавируемые, обеспечивают безопасное и удобное использование пробирок разных производителей (Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning и т. д.).
- Простое управление и настройка параметров обеспечивают удобство работы в лаборатории.
- Компактные размеры (635 × 580 × 335 мм) и вес 56 кг упрощают размещение на рабочем столе.
- Энергопотребление 990 Вт при питании 230 В, 50 Гц.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	BIOSAN
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000029508.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000029508.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029508.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029508.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029508.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029508.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	635 × 580 × 335
<b>Вес, кг</b>	56
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	990
<b>Страна производства</b>	Латвия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.