

Медицинская центрифуга LISTON C 2202 с ротором S-4-100

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница
125 000 руб.

Оптовая цена
125 000 руб.

LISTON

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Медицинская центрифуга LISTON C 2202 с ротором S-4-100

LISTON C 2202 — медицинская лабораторная центрифуга с универсальным ротором S-4-100, предназначенная для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил. Используется квалифицированным персоналом в лабораториях для рутинной диагностики, анализов и пробоподготовки.

Центрифуга обеспечивает возможность работы с нестандартной лабораторной посудой объёмом до 90 мл и одновременное центрифугирование различных типов пробирок (при условии уравнивания стаканов). Подходит для замены большинства европейских низкоскоростных центрифуг. Имеет сертификаты, позволяющие применять её в странах ЕС.

Поставляется с универсальным ротором-крестовиной S-4-100. Комплект адаптеров (любые 4 шт.) выбирается пользователем из 30 доступных типов. Рабочий угол — 90°, вместимость — до 400 мл центрифугата.

Особенности

- прочный и лёгкий корпус из стали и алюминия с эпоксиполиэфирной порошковой окраской
- устойчивая к вибрациям конструкция
- бесщёточный, не требующий обслуживания двигатель
- точная поддержка скорости с отклонением не более ±50 об/мин
- микропроцессорное управление с электромагнитным датчиком скорости
- плавный разгон и торможение
- регулировка скорости в единицах RPM и RCF, с функцией запоминания
- датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз (до 20 с)
- автоматическая блокировка крышки при вращении ротора
- низкий уровень шума — не более 60 дБ
- широкий выбор адаптеров, возможность индивидуального изготовления
- оперативная поставка адаптеров и запчастей

Идёт в комплекте с универсальным ротором-крестовиной S-4-100 (комплект адаптеров (любые 4 шт.) - на выбор из 30 видов).

- Позволяет центрифугировать различные типы пробирок одновременно с помощью большого выбора адаптеров (около 30 видов);
- Рабочий угол – 90°;
- Вместимость до 400 мл центрифугата.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ротор, шт. × млв зависимости от адаптеров	
Максимальный размер пробирок, ммв зависимости от адаптеров	
Диапазон скорости вращения, об/мин	100...4 000
Диапазон ОЦУ (RCF), g	10...3 000
Шаг регулировки скорости, об/мин	50

Отклонение скорости, об/мин±50
Диапазон времени, мин1...99
Отклонение времени, %2
Время выхода на режим, мин, не более2
Уровень шума (на расст. 1 м), дБ, не более60
Питание, В/Гц220 / 50
Потребляемая мощность, Вт485
Габариты центрифуги (Ш × Г × В), мм420 × 490 × 260
Габариты в упаковке (Ш × Г × В), мм480 × 550 × 320
Масса (нетто/брутто), кг21 / 24,5
Режим работы (работа / перерыв), миндо 180 / не менее 60

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина, мм	610
Максимальная ширина, мм	550
Максимальная высота, мм	365
Максимальный вес, кг	40
Общий вес, кг	40
Общий объём, м³	0,1224575

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010027458.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027458.pdf
Габариты, мм	420 × 490 × 260
Вес, кг	21
Вес в упаковке, кг	24
Габариты в упаковке, мм	480 × 550 × 320
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	485
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.