

Медицинская центрифуга TAGLER CM-12 с ротором PY-06

Плазмолифтинг



Ваша цена

Розница
29 033 руб.

Оптовая цена
28 035 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 4500

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2019/9166 от 31.10.2019

Описание

Медицинская центрифуга TAGLER CM-12 с ротором PY-06

Центрифуга TAGLER CM-12 с ротором PY-06 предназначена для центрифугирования пробирок объемом 5 и 15 мл или вакуумных пробирок VACUETTE («Вакуэт») для сбора крови.

Ротор вмещает до шести пробирок на 15 мл. Внутренний диаметр адаптеров для пробирок 17 мм, длина 105 мм.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2019/9166 от 31.10.2019.

TAGLER CM-12 компактна, проста и надёжна в использовании, отлично подходит для небольших кабинетов.

Диапазон скорости: 400-4500 об/мин. Скорость вращения можно регулировать с шагом 100 об/мин. Время разгона 20 секунд, торможения 80. Можно задать время работы от 0 секунд до 99 минут. Во время центрифугирования отображаются скорость и оставшееся время.

Центрифуга подаёт звуковой сигнал о завершении работы. Автоматический замок не даст открыть крышку до полной остановки вращения ротора.

Преимущества

Преимущества центрифуги TAGLER CM-12-06

- Универсальность использования: как в научно-исследовательских, так и медицинских лабораториях.
- Удобная и информативная панель управления.
- Цифровая установка времени и скорости центрифугирования.
- Автоматический электромагнитный замок крышки.
- Быстрый запуск для перемешивания образцов.
- Возможность аварийного открытия в случае сбоя или отключения питания.
- Система крепления и стабилизации двигателя обеспечивает плавный и тихий ход.
- Простота очистки и дезинфекции.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

TAGLER

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здравоохранение, Эстетическая медицина, Для исследований крови

Тип центрифуги

с естественным охлаждением

Размер центрифуги

настольная

Макс. скорость вращения, об/мин

4500

Шаг задания частоты вращения, об/мин

100

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

RCF), g

2420

Диапазон задания времени работы, мин

0 секунд...99 минут

Габариты, мм

310×350×230

Вес, кг

6.1

Вес в упаковке, кг

7.7

Электропитание, В

220

Потребляемая мощность, Вт

250

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.