

Медицинский холодильник Бирюса 345K-GB

Медицинские холодильники



Ваша цена

Розница
48 158 руб.

Оптовая цена
47 746 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Медицинский холодильник Бирюса 345K-GB

Медицинский холодильник Бирюса 345K-GB предназначен для хранения лабораторных продуктов, образцов, культур, реагентов, а также фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, биологических препаратов и медицинских изделий. Холодильное отделение обеспечивает температуру от 0 до +17 °С, морозильное отделение – от -28 до -6 °С. Камера применяется в научно-исследовательских институтах, диагностических центрах, лабораториях различного профиля (биохимические, гематологические, иммунологические исследования, включая ПЦР) и других медицинских и фармацевтических учреждениях.

Камера выполнена в виде напольного шкафа с глухими дверями холодильного и морозильного отделений, оснащёнными механическими замками. Для удобства перемещения устройство оборудовано колёсными опорами на основании компрессора.

Особенности

- электронная система управления с дисплеем;
- световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры или незакрытой двери;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- автоматическое отключение вентилятора при открывании двери;
- дополнительные внутренние дверцы для сохранения температуры в каждой секции;
- автоматическое размораживание испарителя холодильного отделения;
- теплоизоляция камер из пенополиуретана;
- включение и выключение освещения производится автоматически;
- колёсные опоры для удобного перемещения камеры;
- возможность перевешивания дверей.

Комплектация

Технические характеристики

Параметр	Значение
Охлаждаемая площадь полок, м ²	0,6
Освещение	LED (светодиоды)
Управление	электронное
Теплоизоляция камер	Пенополиуретан
Суточный расход электроэнергии, кВт·ч	1,8
Условия эксплуатации	температура +10 ... +35 °С; относительная влажность до 75 % при +25 °С
Средний срок службы, лет	не менее 10
Тип двери / крышки	глухая
Цвет	белый
Динамическая система охлаждения холодильной камеры	Да
Сигнализация отклонения температуры	Да

Преимущества

- Температурный диапазон холодильного отделения от 0 до +17 °С и морозильного отделения от -28 до -6 °С — обеспечивает надёжное хранение широкого спектра биологических и фармацевтических материалов.
- Электронное управление с LED дисплеем — позволяет контролировать температуру в обоих отделениях и получать точные показания.
- Сигнализация отклонений температуры и незакрытой двери — предупреждает о возможных нарушениях условий хранения.
- Механические замки на дверях холодильного и морозильного отделений — предотвращают несанкционированный доступ к содержимому.
- Система принудительной циркуляции воздуха — обеспечивает равномерное распределение температуры по всему объёму камер.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери — сохраняет стабильный температурный режим.
- Дополнительные внутренние дверцы — сохраняют температуру внутри каждой секции при открытии основной двери.
- Автоматическое размораживание испарителя холодильного отделения — упрощает эксплуатацию и обслуживание.
- Теплоизоляция из пенополиуретана — минимизирует теплопотери и повышает энергоэффективность.
- Колёсные опоры на основании компрессора — удобство перемещения камеры при необходимости перестановки.
- Возможность перевешивания дверей — адаптация под планировку помещения и удобство эксплуатации.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033119.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °С	0...+17
Температура в морозильной камере, °С	-6...-28
Общий объём, л	310
Объём холодильной камеры, л	210
Объём морозильной камеры, л	100
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R-600a
Максимальный шум, дБ	60

Габариты, мм	605 × 625 (665 с учётом ручки) × 1 750
Вес, кг	72
Вес в упаковке, кг	79
Габариты в упаковке, мм	655 × 680 × 1 790
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	170
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.