

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340

Медицинские холодильники



Ваша цена

Розница
60 221 руб.

Оптовая цена
58 715 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340

ПОЗИС ХЛ-340 – комбинированный лабораторный холодильник для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов, крови и эритроцитной массы с обеспечением условий хранения в плюсовых и отрицательных температурах: холодильная камера 270 л при +2...+15 °С, морозильная камера 130 л при -10...-25 °С.

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с двумя отдельными камерами и замками на дверях. Верхняя дверь (холодильная камера) может быть стеклянной с замком, нижняя дверь (морозильная камера) металлическая с замком. Тонированное стекло защищает препараты и биологические материалы от воздействия инфракрасных лучей. Температура в камерах поддерживается автоматически и отображается на панели управления, при отклонении от заданного диапазона срабатывает сигнализация.

Особенности

- 2 микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере
- Стеклянная дверь холодильной камеры с замком
- Металлическая дверь морозильной камеры с замком
- Дополнительные прозрачные дверцы в холодильной камере, закрывающие полки по высоте и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями
- Автоматическое поддержание температуры в камерах
- Сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона
- Отображение температуры на панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
- Теплоизоляция – пенополиуретан
- Роликовые опоры для перемещения холодильника

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система оттаивания холодильной / морозильной камеры	авто / ручная
Термокарта	наличие
Расход электроэнергии при +25 °С, кВт·ч/сутки	1,84
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок, шт.	4 (3 – металл, 1 – стекло)
Размеры внутренней холодильной камеры, мм	528 × 1 088
Размеры внутренней морозильной камеры, мм	478 × 430 × 684
Максимальная номинальная мощность верхней / нижней камеры, Вт	165 / 140
Условия эксплуатации	температура +10...+35 °С; относительная влажность 80 % при 25 °С

Преимущества

- Температурный диапазон холодильной камеры +2 ... +15 °С и морозильной камеры -10 ... -25 °С – обеспечивает хранение как чувствительных к температуре препаратов, так и замороженных образцов.
- Две отдельные камеры с независимыми замками – повышенная безопасность и возможность отдельного хранения различных материалов.
- Два микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками – точный контроль температуры в каждой камере.
- Система принудительной циркуляции воздуха – равномерное охлаждение и предотвращение перегрева отдельных зон.
- Прозрачные дверцы в холодильной камере – предотвращают нежелательный воздухообмен между отделениями и сохраняют стабильность температуры.
- Отображение температуры на панели управления – оперативный контроль и удобство использования.
- Отключение вентилятора при открывании двери – минимизация потерь холода и экономия энергии.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – удобное размещение и транспортировка образцов внутри камеры.
- Роликовые опоры – упрощают перемещение холодильника при необходимости перестановки.
- Теплоизоляция из пенополиуретана – высокая энергоэффективность и минимизация теплопотерь.
- Прочный корпус и качественная отделка – устойчивость к регулярной дезинфекции и долговечность эксплуатации.
- Интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам – простота эксплуатации и обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031036.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2...+15
Температура в морозильной камере, °С	-25...-10
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	270
Объём морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607/650 × 2 080

Вес, кг	98
Вес в упаковке, кг	104
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 2 140
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	305
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.