

Медицинский морозильник ПОЗИС ММ-350 для хранения замороженной плазмы крови и других биологических

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница

95 063 руб.

Оптовая цена

92 687 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °C: -18...-40
- Общий объём, л: 250
- Объём морозильной камеры, л: 185

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский морозильник ПОЗИС ММ-350 для хранения крови

Медицинский морозильник ПОЗИС ММ-350 предназначен для хранения замороженной плазмы крови, криопрепарата, вакцин, ферментов и других биологических материалов в условиях стабильного температурного режима от -18 до -40 °C. Он применяется на станциях переливания крови, в больницах, клиниках, ветеринарных учреждениях, лабораториях и научно-исследовательских центрах.

Морозильник выполнен в виде ларя с металлической дверью, оснащённой замком и дополнительными внутренними крышками из вспененного полистирола для сохранения температурного режима. Устройство поддерживает автоматическое поддержание температуры и оснащено системой аварийной сигнализации при отклонении показателей. Для удобного размещения контейнеров предусмотрены корзины, а перемещение оборудования облегчают колёса с тормозами.

Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- теплоизоляционная металлическая дверь с замком;
- две внутренние крышки из вспененного полистирола для дополнительной защиты;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона;
- отображение текущей температуры на табло панели управления;
- 10 корзин для пластиковых контейнеров;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- поворотные колёса (4 шт., из них 2 с тормозами) для удобного перемещения;
- срок службы – не менее 10 лет.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Толщина теплоизоляции шкафа	не менее 140 мм
Энергопотребление при +25 °C 2,4 кВт·ч/сутки при -40 °C	1,3 кВт·ч/сутки при -18 °C;
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество корзин	10
Вместимость контейнеров 300 мл	216 шт.

Размеры внутренние (Ш × Г × В) 1 420 × 360 × 550 мм
 температура окружающей среды +10...+35 °C;
 влажность до 80 % при +25 °C

Условия эксплуатации

Средний срок службы 10 лет

Преимущества

- Температурный диапазон от -18 °C до -40 °C – обеспечивает надёжное хранение замороженной плазмы крови, биологических образцов и реагентов.
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком – гарантирует точный контроль и стабильность параметров.
- Система аварийной сигнализации – информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях электропитания.
- Отображение текущей температуры на цифровом табло панели управления.
- Металлическая дверь с встроенным замком и двойными крышками из вспененного полистирола – защищает содержимое и сохраняет температурный режим.
- Корзины для контейнеров (10 шт.) – удобное размещение препаратов и рациональная организация внутреннего пространства.
- Вместимость до 216 контейнеров объёмом 300 мл – подходит для крупных станций переливания крови и медицинских учреждений.
- Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной не менее 140 мм – снижает теплопотери и энергозатраты.
- Низкое энергопотребление: от 1,3 кВт·ч/сутки при -18 °C до 2,4 кВт·ч/сутки при -40 °C.
- Низкий уровень шума – не более 55 дБА, что позволяет использовать оборудование в медицинских и научных лабораториях.
- Поворотные колёса (4 шт., из них 2 – с тормозами) – упрощают транспортировку и перемещение морозильника.
- Максимальная потребляемая мощность не более 330 Вт – энергоэффективная работа.
- Соответствие санитарным нормам и регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2012/13063 от 07.08.2023.
- Средний срок службы – не менее 10 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	для крови
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	-18...-40
Общий объём, л	250
Объём морозильной камеры, л	185
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R404a (оzoneобезопасный)
Габариты, мм	1 700 × 725 × 860/940 (без колёс/с колёсами)
Вес, кг	100
Вес в упаковке, кг	117.5
Габариты в упаковке, мм	1 740 × 750 × 960

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	330
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.