

Одно/трехканальный электрокардиограф Монитор ЭК3Т-01-Р-Д/2

Электрокардиографы Арт. Т10000



Ваша цена

Розница
57 240 руб.

Оптовая цена
53 424 руб.

 **MONITOR**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество каналов: 1/3
- Регистрация ЭКГ: Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб

Описание

Одно/трехканальный электрокардиограф Монитор ЭК3Т-01-Р-Д/2

Одно/трехканальный электрокардиограф Монитор ЭК3Т-01-Р-Д/2 — портативный цифровой электрокардиограф, предназначенный для регистрации, отображения, анализа и печати электрокардиограмм при проведении функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы. Прибор обеспечивает регистрацию биоэлектрических потенциалов сердца и используется при обследовании пациентов как в стационарных, так и в выездных условиях.

Электрокардиограф одновременно поддерживает работу с 1 или 3 каналами регистрации и позволяет выполнять исследования по 12 отведениям, включая стандартные, по Кабрера, Франку и Нэбу. Цветной TFT-дисплей с диагональю 88 мм и разрешением 320 × 240 точек отображает одновременно все 12 отведений в двух столбцах, что облегчает анализ результатов исследования.

Модель оснащена встроенным термопринтером с использованием рулонной бумаги шириной 80 мм. Предусмотрена печать 1, 2, 3 отведений, группы 3 + ритм, данных пациента и результатов автоматического анализа ЭКГ. Электрокардиограф поддерживает несколько режимов регистрации, включая автоматический, ручной, мониторный, режим аритмии, RR-граммы, режим проб, печать копии исследования и анализ ЭКГ.

Благодаря встроенному аккумулятору прибор способен автономно работать до 180 минут. Компактные размеры, небольшой вес и возможность питания от сети, аккумулятора или бортовой сети автомобиля позволяют использовать электрокардиограф в кабинетах функциональной диагностики, отделениях реанимации и интенсивной терапии, частных медицинских центрах, а также в автомобилях скорой медицинской помощи.

Особенности

- Одно- или трехканальная регистрация ЭКГ.
- Поддержка 12 отведений: стандартные, Кабрера, Франк и Нэб.
- Цветной TFT-дисплей с диагональю 88 мм.
- Одновременное отображение всех 12 отведений на экране.
- Встроенный термопринтер для печати результатов исследования.
- Печать 1, 2, 3, 3 + ритм отведений, данных пациента и анализа ЭКГ.
- Автоматический анализ электрокардиограммы.
- Автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмии или экстрасистол.
- Мониторный режим просмотра ЭКГ в реальном времени.
- Режим регистрации RR-граммы.
- Режим проб с многократной регистрацией ЭКГ через заданные интервалы времени.
- Возможность печати копии последней автоматически зарегистрированной ЭКГ.
- Настройка чувствительности и скорости движения бумаги.
- 10 пользовательских профилей для индивидуальных настроек специалистов.
- Обнаружение импульсов кардиостимулятора.
- Защита входов от дефибрилляции.
- Встроенные антитреморный, антидрейфовый и сетевой фильтры.
- Память копий исследований и поддержка карт памяти microSD.
- Возможность подключения к ПК и сетевым интерфейсам в качестве дополнительных опций.
- Питание от сети, встроенного аккумулятора и бортовой сети автомобиля.
- Автономная работа до 180 минут.
- Подходит для эксплуатации в автомобилях скорой медицинской помощи.

- Компактные размеры и небольшой вес для удобной транспортировки.

Показания к применению

- Регистрация электрокардиограммы при обследовании пациентов.
- Функциональная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
- Мониторинг сердечной деятельности в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
- Проведение обследований в кабинетах функциональной диагностики.
- Использование в частной медицинской практике.
- Работа в автомобилях скорой медицинской помощи.

Комплект поставки

- Блок электрокардиографический — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Электродный кабель — 1 шт.
- Комплект электродов (6 грудных и 4 конечностных) — 1 комплект.
- Термобумага 80 мм × 23 м — 1 рулон.
- Электродный гель — 1 шт.
- Сумка для хранения и транспортировки — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип электрокардиографа	Одно/трехканальный
Система отведений	Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб
Тип дисплея	Цветной TFT
Диагональ дисплея	88 мм
Разрешение дисплея	320 × 240 точек
Отображение на экране	1 или 3 отведения на выбор, просмотр всех 12 отведений
Печать на термопринтере	1; 2; 3; 3 + ритм; данные пациента; анализ ЭКГ
Ширина термобумаги	80 мм
Тип бумаги	Рулон
Разрешение печати	64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги
Режимы регистрации	Ручной, автоматический, мониторинг, режим аритмии, RR-грамма, режим проб, печать копии, анализ ЭКГ, печать ЭКГ из памяти
Время регистрации в автоматическом режиме	От 2 до 10 с
Скорость движения бумаги	5; 10; 12,5; 25; 50 мм/с
Чувствительность	2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ
Фильтры	Антитреморный, антидрейфовый, сетевой
Обнаружение кардиостимулятора	Есть
Защита от дефибрилляции	Есть
Память	Память копий исследований, поддержка microSD
Подключение к ПК	Опция
Интерфейсы	Слот microSD, 2 USB (опция), GSM (опция), Ethernet (опция), Wi-Fi (опция)
Использование в автомобилях скорой помощи	Да
Питание	От сети 100–240 В, встроенного аккумулятора 7,4 В, бортовой сети автомобиля
Время автономной работы	До 180 мин
Средний срок службы	Не менее 5 лет
Гарантия производителя	12 месяцев

Преимущества

- Одновременная регистрация 1 или 3 каналов ЭКГ.
- Поддержка 12 отведений, включая стандартные, по Кабрера, Франку и Нэбу.
- Цветной TFT-дисплей с одновременным отображением всех 12 отведений.
- Встроенный термопринтер для оперативной печати результатов исследования.
- Печать 1, 2, 3, 3 + ритм отведений, данных пациента и результатов анализа ЭКГ.
- Автоматический анализ электрокардиограммы для ускорения диагностики.

- Автоматический запуск регистрации при обнаружении аритмии или экстрасистол.
- Мониторный режим для непрерывного наблюдения за ЭКГ на экране.
- Режим регистрации RR-граммы для оценки сердечного ритма.
- Режим проб с автоматической регистрацией ЭКГ через заданные интервалы времени.
- Функция печати копии последней зарегистрированной электрокардиограммы.
- Настройка скорости движения бумаги и чувствительности регистрации.
- 10 пользовательских профилей для сохранения индивидуальных настроек специалистов.
- Обнаружение импульсов кардиостимулятора.
- Защита входов электрокардиографа от разрядов дефибриллятора.
- Встроенные антитреморный, антидрейфовый и сетевой фильтры для повышения качества записи.
- Память для хранения исследований с поддержкой карт microSD.
- Возможность подключения к ПК и дополнительным интерфейсам в качестве опции.
- Работа от сети, встроенного аккумулятора или бортовой сети автомобиля.
- Автономная работа до 180 минут без подзарядки.
- Возможность эксплуатации в автомобилях скорой медицинской помощи.
- Компактные размеры и масса не более 1,2 кг для удобной транспортировки.
- Сумка для хранения и переноски входит в комплект поставки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	T10000
Бренд	Монитор
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для скорой помощи
Количество каналов	1/3
Регистрация ЭКГ	Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб
Монитор	Цветной TFT
Память	Память копии и микро-SD карта
Габариты, мм	280×205×65
Вес, кг	1.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.