Охлаждающий инкубатор BINDER KB 23

Термостаты-инкубаторы Арт. 9020-0112

• Дополнительный функционал: есть система охлаждения
• Объём рабочей камеры, л: 20
• Диапазон температур, °C: 0...+100

Наличие регистрационного удостоверения

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

Описание

Охлаждающий инкубатор BINDER KB 23

Производительный универсал среди охлаждающих инкубаторов для микроорганизмов, KB 23 справляется с диапазоном температур от 0 °C до 100 °C. По сравнению со своим предшественником новая серия KB расходует до 30 % меньше энергии. С обширными функциями программирования и однородными условиями инкубации, даже на полной нагрузке данный охлаждающий инкубатор охватывает широкий спектр применений.

Инкубатор KB 23 имеет следующие особенности:

• Камерная технология предварительного нагрева APT.line™.
• Охлаждение с помощью компрессионной холодильной машины.
• Регулируемая скорость вращения вентилятора.
• Контроллер с программированием на определённый промежуток времени и в режиме реального времени.
• Индикатор затраченного времени.
• Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
• 2 решётчатые вставные полки, хромированные.
• Возможность штабелирования.
• Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C — 2 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор — 25 кг, нагрузка на вставную полку — 10 кг.

В базовой комплектации предусмотрено 2 полки, по желанию заказчика можно установить 3 полки.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

• Аксессуары для решётчатых вставных полок.
• Вставная сетчатая полка.
• Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
• Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от −90 °C до +220 °C).
• Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
• ПО для регистратора данных.
• Порт доступа с силиконовыми заглушками.
• Решётчатая вставная полка из нержавеющей стали.
• Сертификат калибровки для измерений температуры.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

• Надежные и воспроизводимые результаты инкубации даже при высокой температуре окружающей среды.
• Программа дезинфекции при 100 °C.
• Потребление энергии на 30 % меньше по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9020-0112
Бренд	BINDER
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	333×277×222
Диапазон температур, °C	0...+100
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Время нагрева, мин, не более	11
Количество полок	2
Максимальный шум, дБ	43
Габариты, мм	620×520×435
Вес, кг	44
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	340

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.