

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 150 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
745 074 руб.

Оптовая цена
729 333 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 150
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø 500 × 765
- Диапазон температур, °C: 105-132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 150 V

Белаквилон VA slave 150 V – лабораторный автоклав объемом 150 литров, предназначенный для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Подходит для стерилизации посуды, растворов, инструментов, медицинских изделий, стеклянной лабораторной посуды и жидкостей, включая полые и обёрнутые предметы.

Автоклав используется в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лабораториях и лечебно-профилактических учреждениях. Паровая стерилизация эффективна против всех известных микроорганизмов и спор.

Управление автоклавом

Управляется с помощью сенсорной панели с цветным ЖКИ-дисплеем. Пользователь может задать параметры стерилизации: температуру и время.

На дисплее отображаются все текущие параметры процесса. Время нагрева до рабочей температуры зависит от загрузки и составляет в среднем 30–40 минут.

Подключение к коммуникациям

Автоклав автономный и не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электричеству. Перед началом работы в прибор заливается дистиллированная вода. Конденсация осуществляется в пластиковую ёмкость, расположенную внизу прибора.

Материалы

Камера стерилизации, нагревательные элементы и датчики температуры выполнены из нержавеющей стали AISI 304L с электрохимической полировкой. Корпус выполнен из стали с порошковым покрытием.

Автоклав установлен на прочные колёса, два из которых оснащены тормозами для удобства перемещения. В комплект входят 2 бикса.

Безопасность работы

Температура контролируется электронным датчиком. При неплотном закрытии крышки автоклав не запускается. Встроенный предохранительный клапан защищает от перепадов давления. Звуковая и световая сигнализация оповещают об окончании цикла или неисправности.

Дополнительные опции

По отдельному заказу возможно исполнение с разъёмом RS-232 для подключения офисного принтера с COM-портом и поддержкой Direct Print. Разъём расположен на задней панели прибора.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ёмкость	150 л
Внутренние размеры (Ø × Г)	Ø 500 × 765 мм
Температура стерилизации	105 – 132 °C
Точность температуры	±1 °C при 121 °C
Нагревательный элемент	2 × 3 кВт
Контроллер	Микропроцессорный цифровой PID
Дисплей	Цветной ЖКИ touch-дисплей
Рабочее давление	1,2 бар (при 121 °C); 2,2 бар (при 132 °C)
Датчик давления	1...+4 бар
Время стерилизации	1 – 999 мин
Биксы в комплекте	2 шт. (КСК-18 Ø 390 × 190 мм)
Наружные размеры (Д × Ш × В)	755 × 955 × 1 200 мм
Электропитание	230 ± 10 % / 50 Гц / 26 А

Преимущества

Паровой стерилизатор Белаквилон BA slave 150 V предлагает ряд преимуществ, которые делают его надёжным выбором для эффективной и безопасной стерилизации в медицинских учреждениях:

- Увеличенный объём камеры – подходит для одновременной стерилизации большого количества инструментов или крупногабаритных изделий.
- Автономная работа – не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электросети.
- Интуитивное управление – сенсорная панель с цветным ЖКИ-дисплеем обеспечивает удобный контроль всех параметров цикла.
- Программируемые режимы – возможность настройки индивидуальных параметров времени и температуры стерилизации.
- Материалы высокого качества – камера из нержавеющей стали AISI 304L устойчива к коррозии и легко очищается.
- Высокая мобильность – наличие прочных колёс с тормозами для удобства перемещения прибора внутри учреждения.
- Система безопасности – автоматическая блокировка запуска при неплотно закрытой крышке, датчик давления, звуковая и световая сигнализация по завершении цикла.
- Универсальность применения – стерилизация текстильных, металлических, пластиковых и комбинированных изделий.
- Дополнительные опции – возможность подключения офисного принтера через разъём RS-232 для протоколирования циклов.
- Соответствие стандартам – разработан в соответствии с современными требованиями к паровой стерилизации в клинической практике.

Белаквилон BA slave 150 V обеспечивает надёжную стерильность и простоту эксплуатации, что делает его оптимальным решением для медицинских центров с интенсивной нагрузкой.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	

	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033250.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033250.pdf
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	150
Размеры рабочей камеры, мм	Ø 500 × 765
Диапазон температур, °С	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Максимальное рабочее давление, МПа	2,2
Габариты, мм	755 × 955 × 1200
Электропитание, В	230
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.