

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 40 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
345 616 руб.

Оптовая цена
342 912 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 40
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø 350 × 420
- Диапазон температур, °C: 105-132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 40 V

Белаквилон VA slave 40 V – лабораторный автоклав объемом 40 литров, предназначенный для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Подходит для использования в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях и лабораториях.

Управление осуществляется с помощью сенсорной панели с цветным ЖКИ-дисплеем. Пользователь может самостоятельно задать программу стерилизации: время и температуру. На дисплее отображаются текущие параметры процесса. Время нагрева до рабочей температуры зависит от загрузки – в среднем 30–40 минут.

Автоклав автономен – не требует подключения к водопроводу или канализации, только к электричеству. Перед началом работы заливают дистиллированную воду. Конденсация осуществляется в пластиковую ёмкость внизу прибора.

Камера стерилизации, нагревательный элемент и датчик выполнены из усиленной и электрохимически отполированной нержавеющей стали AISI 304L. Наружный корпус – сталь с порошковым полимерным покрытием. Лёгкая мобильность благодаря прочным колёсам, два из которых с тормозами.

Температура в камере контролируется электронным датчиком. Без плотно закрытой крышки запуск невозможен. При превышении давления срабатывает спусковой клапан. При завершении цикла или неисправности – звуковое и световое оповещение.

Поставляется с двумя биксами. Опционально доступно исполнение с разъёмом RS-232 для подключения принтера (COM-порт, Direct Print).

Управление автоклавом

Сенсорная панель с цветным ЖКИ дисплеем позволяет задавать время и температуру стерилизации.

Дисплей отображает все текущие параметры цикла.

Время нагрева до рабочей температуры – примерно 30–40 мин, в зависимости от загрузки.

Подключение к коммуникациям

Автоклав автономен и не требует подключения к водопроводу или канализации, только к

электричеству.

Перед началом работы требуется залить дистиллированную воду.

Конденсация пара происходит в нижней пластиковой ёмкости.

Материалы

Камера, нагревательный элемент и датчик – из усиленной нержавеющей стали AISI 304L с электрохимической полировкой.

Внешний корпус – сталь с порошковым полимерным покрытием.

Для мобильности – прочные колёса, два с тормозами.

В комплекте – 2 бикса.

Безопасность работы

Температура контролируется электронным датчиком камеры.

Автоклав не запустится при неплотно закрытой крышке.

При превышении давления открывается спусковой клапан.

При окончании цикла или неисправности – звуковое и световое уведомление.

Дополнительные опции

Опционально возможно исполнение с разъёмом RS-232 для подключения принтера.

Разъём расположен на задней панели прибора.

Поддерживается стандартный офисный принтер с COM-портом и DirectPrint.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ёмкость	40 л
Внутренние размеры (Ø × Г)	Ø 350 × 420 мм
Температура	105 – 132 °C
Точность	±1 °C при 121 °C
Нагревательный элемент	3 кВт
Контроллер	Микропроцессорный цифровой PID
Дисплей	Цветной ЖКИ touch-дисплей
Рабочее давление	1,2 бар (121 °C); 2,2 бар (132 °C)
Датчик давления	1...+4 бар
Время стерилизации	1 – 999 мин
Биксы в комплекте	2 шт. (КСК-12 Ø 325 × 190 мм)
Наружные размеры (Д × Ш × В)	605 × 805 × 1200 мм
Электропитание	230V±10% / 50Гц / 13A

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	830 мм
Максимальная ширина	1230 мм
Максимальная высота	1380 мм
Максимальный вес	240 кг
Общий вес	240 кг
Общий объём	1,408842 м ³

Преимущества


Паровой стерилизатор Белаквилон BA slave 40 V сочетает в себе функциональность, безопасность и удобство эксплуатации, обеспечивая эффективную стерилизацию медицинских изделий в различных клинических и лабораторных условиях:

- Автономная работа — не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электросети.
- Удобное управление — сенсорная панель с цветным ЖКИ-дисплеем позволяет задавать параметры стерилизации и контролировать процесс в реальном времени.
- Высокая степень безопасности — автоматическая блокировка крышки, предохранительный клапан и оповещение об ошибках предотвращают аварийные ситуации.
- Широкий диапазон параметров — температура стерилизации от 105 до 132 °С, настройка времени до 999 минут.
- Камера и элементы нагрева из нержавеющей стали AISI 304L — обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии.
- Компактные размеры и мобильность — автоклав легко перемещается благодаря устойчивым колёсам с тормозами.
- Универсальность применения — подходит для стоматологических, гинекологических, офтальмологических кабинетов, лабораторий и малых операционных.
- Поставляется с двумя биксами — готов к эксплуатации без необходимости дополнительной комплектации.
- Дополнительная опция — возможность подключения принтера через RS-232 для ведения архивов стерилизации.
- Соответствие современным стандартам — оптимальное решение для эффективной, безопасной и документируемой стерилизации в медицинской практике.

Белаквилон BA clave 40 V — это надёжный выбор для профессиональной стерилизации с учётом современных требований к качеству и безопасности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Описание по КТРУ	



Паровой стерилизатор Белаквилон BA

clave 40 V – это компактное и

надёжное решение для эффективной

стерилизации в медицинских учреждениях.

Благодаря автономности, продуманной

конструкции и простоте управления он подходит

для применения в:

Стоматологических кабинетах – быстрая и

надёжная стерилизация наконечников, зеркал,

пинцетов и прочего инструментария.

Гинекологических отделениях – стерилизация

щипцов, расширителей, зеркал и других

многоразовых изделий.

Офтальмологических клиниках – обработка

деликатного инструмента в щадящем режиме с

контролем температуры и давления.

Лабораториях – стерилизация лабораторной

посуды, питательных сред и текстильных

материалов.

Фельдшерско-акушерских пунктах и малых клиниках – универсальное решение при ограниченном пространстве и отсутствии централизованной водоподготовки.

Косметологических кабинетах – обеспечение стерильности инструмента при инвазивных и уходовых процедурах.

Ветеринарных учреждениях – для обработки хирургических и диагностических инструментов в условиях малых практик.

Белаквилон BA clave 40 V обеспечивает безопасную, быструю и эффективную стерилизацию, соответствующую современным медицинским требованиям.

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033244.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033244.pdf>

Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	40
Размеры рабочей камеры, мм	Ø 350 × 420
Диапазон температур, °C	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Максимальное рабочее давление, МПа	2,2
Габариты, мм	605 × 805 × 1 200
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного

уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.