

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 75 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
474 138 руб.

Оптовая цена
470 799 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø 400 × 600
- Диапазон температур, °С: 105-132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 75 V

Лабораторный автоклав VA slave 75 V – устройство для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением объёмом 75 литров. Применяется в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях и лабораториях.

Управление осуществляется с помощью сенсорной панели с цветным ЖКИ-дисплеем. Пользователь самостоятельно задаёт программу, устанавливая время и температуру стерилизации. Во время работы на дисплее отображаются текущие параметры процесса. Время нагрева до заданной температуры зависит от степени загрузки и составляет в среднем 30–40 минут.

Автоклав автономный и не требует подключения к водопроводу и канализации, достаточно подключения к электричеству. Перед началом работы в прибор необходимо залить дистиллированную воду. Для конденсации служит пластиковая ёмкость, расположенная внизу прибора.

Камера стерилизации, нагревательный элемент и датчик температуры выполнены из усиленной электрохимически отполированной нержавеющей стали AISI 304L. Наружный корпус изготовлен из стали с полимерным (порошковым) покрытием.

Автоклав оснащён высокопрочными колёсами, два из которых оборудованы тормозами для устойчивости и удобства перемещения. В комплект входят 2 бикса.

Температура в камере контролируется электронным датчиком. Если крышка закрыта неплотно, контроллер блокирует запуск. При превышении рабочего давления срабатывает спусковой клапан. Завершение цикла или неисправности сопровождаются звуковой и световой сигнализацией.

Дополнительно можно заказать версию автоклава с разъёмом RS-232 для подключения офисного принтера с COM-портом и поддержкой Direct Print. Разъём расположен на задней панели устройства.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ёмкость, л	75
Внутренние размеры (Ø × Г), мм	Ø 400 × 600
Температура, °С	105 – 132

Точность температуры, °С	±1 при 121
Нагревательный элемент, кВт	3
Контроллер	Микропроцессорный цифровой PID
Дисплей	Цветной ЖКИ touch-дисплей
Рабочее давление, бар	1,2 (при 121 °С); 2,2 (при 132 °С)
Датчик давления, бар	-1...+4
Время стерилизации, мин	1 – 999
Бикс в комплекте (размеры, Ø × В), мм	2 шт. КСК-18 (Ø 390 × 190)
Наружные размеры (Д × Ш × В), мм	655 × 855 × 1200
Электропитание, В / Гц / А	230 ± 10 % / 50 Гц / 13

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	830
Максимальная ширина места, мм	1 230
Максимальная высота места, мм	1 380
Максимальный вес места, кг	250
Общий вес, кг	250
Общий объём, м ³	1,408842

Преимущества

Паровой стерилизатор Белаквилон BA slave 75 V предлагает ряд преимуществ, делающих его незаменимым оборудованием для качественной и надёжной стерилизации в медицинских и лабораторных учреждениях:

- Автономная работа без подключения к водопроводу и канализации – упрощает установку и использование.
- Управление с помощью сенсорной панели и цветного ЖКИ-дисплея – удобство настройки и контроля параметров стерилизации.
- Высокая точность поддержания температуры (±1 °С) – гарантирует эффективное уничтожение микроорганизмов.
- Объём камеры 75 литров – оптимален для различных медицинских и лабораторных задач.
- Корпус и камера из усиленной нержавеющей стали AISI 304L – долговечность и устойчивость к коррозии.
- Встроенная система безопасности – предотвращает запуск при неплотно закрытой крышке и сбрасывает избыточное давление.
- Возможность стерилизации полых и пористых изделий, упакованных материалов и лабораторной посуды.
- Два бикса в комплекте – для удобства размещения и обработки инструментов.
- Дополнительная опция подключения офисного принтера через RS-232 – удобство ведения отчётности и контроля процессов.
- Мобильность и устойчивость – оснащён прочными колёсами с тормозами для лёгкого перемещения и фиксации.

Паровой стерилизатор Белаквилон BA slave 75 V является надёжным и эффективным решением для стерилизации медицинских изделий, обеспечивая безопасность и высокое качество обработки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033246.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033246.pdf
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø 400 × 600
Диапазон температур, °С	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Максимальное рабочее давление, МПа	2,2
Габариты, мм	655 × 855 × 1 200
Электропитание, В	230
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.