Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-75 ПЗ

Оборудование для утилизации медицинских отходов Арт. КИУС.942711.015

Ваша цена

Розница
527 904 руб.

Оптовая цена
514 368 руб.

КРЭТ ГРПЗ

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО–75 ПЗ

КасПЗ СМО–75 ПЗ — автоматическая установка для обеззараживания медицинских отходов класса⊠Б и⊠В насыщенным водяным паром под избыточным давлением. Соответствует СанПиН⊠2.1.7.2790-10 и позволяет преобразовывать опасные и чрезвычайно опасные отходы из металлов, стекла, резин, пластмасс, текстиля и других материалов в класс «А», безопасный для человека и окружающей среды.

Установка представляет собой автоклав с вертикальной загрузкой и круглой рабочей камерой. Встроенная вакуум-функция обеспечивает проникновение пара во все полости отходов, что гарантирует надёжное обеззараживание. Допускается наличие мелких анатомических фрагментов, крупные биоотходы загружать не рекомендуется.

В комплект входят 2 загрузочные корзины. Может включаться в состав комплексной двухстадийной установки УМО-75⊠ПЗ для полной утилизации медицинских отходов.

Рекомендуется для использования в медицинских учреждениях с высоким объёмом отходов: больницах, станциях переливания крови, инфекционных и других лечебных учреждениях.

Обрабатываются: пластиковые изделия (шприцы, катетеры, фильтры и т.⊠д.), стеклянные флаконы, ампулы, мелкие металлические инструменты (иглы, ланцеты, скальпели), латекс, бумага, ткань, картон, перевязочные материалы, биологический материал и культуры.

Требуются: питание 380⊠В / 50⊠Гц с заземлением, канализация для сброса воды, эффективная вентиляция (преобладание вытяжки) и минимальное помещение не менее 12⊠м².

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	круглая
Полезный объём камеры	80⊠±⊠5 л
Максимальное рабочее давление	0,22 МПа
Точность поддержания давления	±10⊠%
Объём дистиллированной воды при первом запуске	35 л
Внутренние размеры камеры (Ø × Г)	400 × 675 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	540 × 685 × 1170 мм
Масса	136⊠±⊠10⊠% кг
Потребляемая мощность	не более⊠6,5 кВт
Питание	380 В / 50 Гц
Температурный режим обеззараживания	134–136 °C
Время выдержки	90 мин
Время нагреване	более⊠45 мин

Рекомендуемый размер пакета	400 × 600 мм
Уровень звуковой мощностине более	70 дБА
Время непрерывной работы в суткине менее	16 ч
Наработка на отказне менее	1 000 циклов
Средний срок службы	7 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	866 мм
Максимальная ширина места	680 мм
Максимальная высота места	1 400 мм
Максимальный вес места	168 кг
Общий вес	168 кг
Общий объём	0,824432 м³

Преимущества

- Не требуется сортировка и мойка отходов перед началом обработки.
- Процесс экологически чист и не имеет побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду и землю.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Камера и корпусные элементы установки изготовлены из коррозионностойкой стали;
- Установка оснащена интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.015
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400 × 675
Диапазон температур, °C	134...136
Количество полок	2 корзины
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	540 × 685 × 1 170
Вес, кг	136
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6 500

Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.