# Паровой стерилизатор Stegler VK-18

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



**Ваша цена**

Розница
**41 551 руб.**

**Оптовая цена**
**39 889 руб.**

stegler

В наличии

**Области применения:**

• Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

• Тип загрузки: вертикальный
• Тип автоклава: с ручным управлением
• Объём рабочей камеры, л: 18
• Размеры рабочей камеры, мм: Ø300×260

## Описание

### Паровой стерилизатор Stegler VK–18

Паровой стерилизатор Stegler VK–18 — лабораторный автоклав для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Обеспечивает высокую эффективность против всех известных микроорганизмов, включая бактериальные споры, и подходит для обработки посуды, растворов, субстратов, перевязочных материалов, инструментов, перчаток и других предметов, устойчивых к воздействию пара.

Прибор позволяет стерилизовать полые, пористые, обернутые и упакованные изделия, стеклянную лабораторную посуду и жидкости. Стерилизатор оснащён камерой с нагревательным элементом, предохранительным и выпускным клапанами, а также системой управления с ручками регулятора давления и температуры и таймером.

Обратите внимание, стерилизатор не является медицинским изделием и не имеет регистрационного удостоверения.

### Особенности

• Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.
• Возможность установки времени работы с таймером до 60 мин.
• Тумблер включения предварительного нагрева.
• Тумблер включения основного режима работы.
• Два клапана: предохранительный и выпускной.
• Регулятор давления и температуры для точного контроля процесса.
• Компактный и эргономичный дизайн.

### Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём стерилизационной камеры | 18 л |
| Внутренний диаметр и высота стерилизационной камеры | Ø300 × 260 мм |
| Внутренний диаметр и высота контейнера для стерилизации | Ø275 × 240 мм |
| Внутренний диаметр и высота поддона контейнера | Ø250 × 17 мм |
| Макс безопасное/рабочее давление | 0,165/0,25 МПа |
| Рабочее давление | 0,105 - 0,14 МПа |
| Диапазон регулировки давления | 0,02 - 0,25 МПа (температура насыщенного пара 105 до 138 °C) |
| Диапазон установленного времени | 0 - 60 мин |

## Преимущества

• Материал - нержавеющая сталь.
• Возможность установки времени работы.
• Тумблер включения предварительного нагрева.
• Тумблер включения основного режима работы.

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Бренд** | Stegler |
| **Страна бренда** | Китай |
| **Отрасли** | Для отделения стерилизации |
| **Тип загрузки** | вертикальный |
| **Объём рабочей камеры, л** | 18 |
| **Размеры рабочей камеры, мм** | Ø300×260 |
| **Габариты, мм** | 390 × 400 × 550 |
| **Вес, кг** | 16 |
| **Электропитание, В** | 220 |
| **Потребляемая мощность, Вт** | 2 000 |
| **Страна производства** | Китай |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.