

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
990 000 руб.

Оптовая цена
876 649 руб.

ТЗМОИ

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объём рабочей камеры, л: 100
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 762
- Диапазон температур, °C: 120...132

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3

Стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3 — горизонтальный паровой автоклав модернизированной версии, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструментария, перчаток и других медицинских принадлежностей, не изменяющих своих функциональных свойств под действием пара.

Стерилизатор применяется в стационарных медицинских учреждениях, таких как поликлиники, больницы, родильные дома, диспансеры и другие медицинские организации. Горизонтальная цилиндрическая камера работает при избыточном давлении и закрывается дверью вручную. Источником пара служит парогенератор с электронагревателями, обеспечивающий эффективную стерилизацию и последующую сушку в условиях глубокого вакуума с помощью конденсатора.

Особенности

- Автоматизация основных этапов стерилизации
- Удобная операторская панель с монохромным ЖК экраном
- Отсчёт времени цикла стерилизации
- Прогревочный ускоренный цикл (20 мин.)
- Автоматический парогаситель
- Гравитационная поддувка и вакуумные пульсации для эффективного удаления воздуха
- Сервисное меню для контроля общего количества циклов
- Защита от включения и подачи пара при открытой двери
- Звуковой сигнал по завершению цикла
- Колёса и регулируемые опоры (+/-20 мм) для удобства монтажа

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип стерилизатора	непроходной
Механизм закрывания крышки	винтовой прижим
Боковое расположение механизма закрытия крышки	наличие
Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны	наличие
Материал наружных панелей	нержавеющая сталь
Материал камеры	нержавеющая сталь 08X18H10 или аналог
Толщина материала камеры, мм, не менее	3

Материал крышки камеры	нержавеющая сталь 08X18Н10 или аналог	
Термозащитный кожух на крышке	наличие	
Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром трубы	нержавеющая сталь, PTFE	
Объём стерилизационной камеры, л, не менее	100	
Размеры стерилизационной камеры, мм (диаметр × глубина), не менее	400 × 760	
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее	12	
Водоуказательная колонка	наличие	
Датчики уровня воды	наличие	
Система подачи воздуха через фильтр бактериальной очистки	наличие	
Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения	наличие	
Управление предустановленным режимом стерилизации	автоматическое	
Стандартные режимы (температура – давление – время) 120 °С – 0,11 МПа – 45 мин	132 °С – 0,2 МПа – 20 мин;	
Точность поддержания температуры, °С, не более	±2	
Вакуумная сушка	наличие	
Остаточная влажность стерильных материалов, %, не более	3	

Преимущества

Стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3 обладает рядом преимуществ, обеспечивающих эффективность, безопасность и удобство работы в медицинских учреждениях:

- Автоматическое управление всеми этапами стерилизации.
- Удобная операторская панель управления с монохромных ЖК дисплеем.
- Отсчёт времени цикла стерилизации.
- Автоклав оснащён автоматическим парогасителем.
- Сервисное меню позволяет вывести общее количество отработанных стерилизатором циклов.
- Защита от включения и подачи пара при открытой двери стерилизатора.
- Звуковой сигнал по завершению цикла стерилизации.
- Для удобства монтажа стерилизатор оборудован колёсами и регулируемыми опорами (+/-20 мм).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТЗМОИ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000328.pdf
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	100
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400 × 762
Диапазон температур, °С	120...132
Вес, кг	180

Вес в упаковке, кг	230
Габариты в упаковке, мм	1 250 × 620 × 1 500
Электропитание, В	380
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.