

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы) Арт. КИУС.942711.001



Ваша цена

Розница
315 900 руб.

Оптовая цена
307 800 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: полуавтоматический
- Объем рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 658
- Диапазон температур, °C: 110...132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ

Паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ предназначен для обеззараживания водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения.

Задаваемые температурные режимы:

- 132 °C – 20 мин,
- 120 °C – 45 мин,
- 110°C – 180 мин.

Имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. Сушка простерилизованного материала производится под вакуумом, который создается с помощью эжектора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2012/13222 от 22.03.2021.

Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию. Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования.

Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 3шт. (поставляются по отдельному заказу).

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня его изготовления.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	круглая
Полезный объем камеры, л	75
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Точность поддержания давления, МПа	±0,2
Внутренние размеры камеры (Ø × Г), мм	400 × 658

Внешние габариты (Ш × Г × В), мм	825 × 522 × 1 096
Масса, кг	140
Потребляемая мощность, кВт, не более	6,5
Питание, В/Гц	380/50
Задаваемые температурные режимы, °С	132 °С – 20 мин; 120 °С – 45 мин; 110 °С – 180 мин
Время нагрева стерилизатора, мин, не более	60
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более	±2
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	70
Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее	16
Наработка на отказ, циклов, не менее	1 000
Средний срок службы, лет	10

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	670
Максимальная ширина места, мм	960
Максимальная высота места, мм	1 325
Максимальный вес места, кг	140
Общий вес, кг	140
Общий объём, м ³	0,85224

Преимущества

Стерилизатор КасПз ВКа–75 ПЗ сочетает в себе надёжность, долговечность и соответствие современным стандартам безопасности, обеспечивая эффективную и удобную стерилизацию в медицинских учреждениях:

- Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию – повышенная прочность и долговечность.
- Сливное отверстие камеры снабжено фильтром – предотвращает попадание мусора в гидрораппаратуру и обеспечивает стабильную работу.
- Все элементы сосудов стерилизатора изготовлены из коррозионностойкой стали – включая камеру, за исключением уплотнений, трубопроводов и штуцеров.
- Внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования – для повышения устойчивости к загрязнениям и упрощения ухода.
- Простота эксплуатации – удобство управления и обслуживания без необходимости специальной подготовки персонала.
- Соответствие требованиям ГОСТ 31598 – все элементы устойчивы к воздействию пара и конденсата, не влияют на качество пара и не выделяют токсичных веществ выше предельно допустимых концентраций (ПДК).

Стерилизатор КасПз ВКа–75 ПЗ – это эффективное и безопасное решение для стерилизации в клиниках, лабораториях и лечебных учреждениях, соответствующее российским стандартам качества и эксплуатационной надёжности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.001
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия

