Система предварительной очистки воды TAGLER СПОВ

Системы очистки воды



Ваша цена

Розница
15 047 руб.

Оптовая цена
14 446 руб.

TAGLER LAB TECHNOLOGY

В наличии

С учетом НДС 20 %

• Производительность, л/ч: 225

Товар участвует в акциях:
• Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Система предварительной очистки воды (СПОВ) Tagler

Низкое качество водопроводной воды с высоким содержанием механических примесей, органический соединений и высокая жесткость воды отрицательно влияют на долговечность дистилляторов и систем высокой очистки воды. Комплект СПОВ - двухступенчатая фильтрационная система, предназначена для подготовки воды к подаче в стационарные дистилляторы, бидистилляторы и системы высокой очистки воды, подключаемые к системе водоснабжения. Подготовленная вода продляет ресурс и срок службы дорогостоящих дистилляторов и систем водоочистки

• тип системы - проточная;
• первая ступень - грубая механическая очистка от частиц 5 мкм и более, улавливает до 98 % частиц ржавчины, песка и осадка, препятствуя их поступлению в систему водоснабжения;
• вторая ступень - тонкая очистка, задерживает частицы до 0,6 мкм, на основе активированного угля удаляет хлор, органические соединения и пестициды;
• давление на входе, мин/макс, атм - 0,5/6,0;
• рабочая температура воды,оС от +2 до +38;
• допустимая температура окружающего воздуха, оС от +5 до +40.

Комплект поставки:

Система очистки воды двухступенчатая

1 шт.

Картридж

2 шт.

Ключ пластиковый

1 шт.

Гибкая подводка с накидными гайками на 1/2"

1 шт.

□□□□□□Шланг сливной 2 м □□□□□

□□□□□□1 шт. □□□□□

□□□□□□Футорка Viega НВ, 3/4", 1/2", бронза □□□□□

□□□□□□1 шт. □□□□□

□□□□□□Переходник Viega, 1/2", 3/4" □□□□□

□□□□□□1 шт. □□□□□

□□□□□□Руководство по эксплуатации □□□□□

□□□□□□1 экз. □□□□□

□□□□В комплекте поставляются два фильтрующих элемента: Гейзер ЭФМ 10/5 10SL и Гейзер СВС-10SL Ag с серебром □□□

□□□□ □□□

Преимущества

Преимущества системы предварительной очистки воды (СПОВ) Tagler

• Производительность 225 л/ч.
• Система подходит для любых систем высокой очистки воды подключаемых к водопроводу.
• Система пригодна к установке на магистрали с трубами 1/2"и 3/4".
• Простота обслуживания.
• Доступные картриджи.
• Увеличение ресурса дистилляторов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Производительность, л/ч	225
Габариты, мм	295x145x355
Вес, кг	4
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.