

## Суховоздушный шкаф ШСвЛ-40 КасПЗ

Стерилизация, дезинфекция, утилизация

Арт. КИУС.941729.003-07



### Ваша цена

Розница  
**30 888 руб.**

Оптовая цена  
**30 096 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Шкаф сушильный ШСвЛ-40 КасПЗ

ШСвЛ-40 КасПЗ – сушильный шкаф объёмом 40 л с естественной конвекцией воздуха, предназначенный для сушки стеклянной и металлической посуды, хирургического инструмента, термостойких шприцев (с маркировкой 200 °С), игл и других медицинских изделий.

Прибор оснащён камерой из нержавеющей стали и позволяет задавать индивидуальные параметры работы, включая температуру и время. Возможна поставка в исполнении с выводом на ПК для мониторинга и протоколирования процесса сушки.

Поддерживает до 10 режимов работы и непрерывную эксплуатацию в течение 16 часов. Предусмотрена защита от перегрева с автоматическим отключением при температуре до 220 °С.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Полезный объём камеры	40 л
Внутренние размеры (Ш × Г × В)	472 × 325 × 310 мм
Внешние размеры (Ш × Г × В)	760 × 460 × 496 мм
Масса	24 ± 2,4 кг
Мощность	1,7 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Температурный режим	+50...+180 °С
Время достижения 180 °С	не более 1,5 ч
Отклонение температуры:	±5 °С (до 99,9 °С); ±10 °С (от 100 °С)
Дискретность задания температуры	0,1 °С / 1,0 °С
Диапазон времени сушки	от 0 до 998 мин
Количество режимов	10
Отключение при перегреве	190...220 °С
Количество полок (стандарт/макс.)	2 / 4 шт.
Минимальный шаг полок	69 мм
Подставка (опция)	562 × 532 × 741 мм, 15 кг
Время непрерывной работы	не менее 16 ч
Наработка на отказ	не менее 4 000 ч
Срок службы	10 лет
<b>Транспортные характеристики</b>	
Параметр	Значение
Количество мест	1

Максимальная длина 780 мм

Максимальная ширина 560 мм

Максимальная высота 560 мм

Максимальный вес 34,5 кг

Общий вес 34,5 кг

Общий объём 0,244608 м<sup>3</sup>

## Преимущества

Сушильный шкаф ШСвЛ-40 КасПЗ обладает рядом преимуществ, обеспечивающих надёжную и эффективную сушку медицинских и лабораторных материалов:

- Естественная конвекция воздуха — высокая эффективность сушки без применения вентилятора.
- Прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной циркуляции воздуха по камере.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере — для точного контроля процессов.
- Низкое энергопотребление — экономичность в ежедневной эксплуатации.
- Высокоэффективный контроль нагрева — стабильное поддержание заданной температуры.
- Звуковая и световая индикация этапов процесса сушки — повышенный комфорт работы.
- Платиновый датчик температуры — высокая точность измерений и надёжность.
- Автоматический аварийный режим при сбоях в сети — дополнительная защита оборудования и образцов.
- Функция отложенного старта — возможность запуска выбранной программы с заданной задержкой.
- Безопасность эксплуатации — соответствие требованиям промышленной и медицинской безопасности.

Шкаф предназначен для надёжной термообработки, дезинфекции и сушки изделий в лабораториях, медучреждениях и производственных помещениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.941729.003-07
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020038.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020038.pdf</a>
Габариты, мм	760 × 460 × 496
Вес, кг	24
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 1 700
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.