

Суховоздушный термостат КПЗ ТСвЛ-160

Термостаты-инкубаторы

Арт. ТСвЛ-160



Ваша цена

Розница

88 920 руб.

Оптовая цена

86 640 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 160
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+5...+70

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/11084 от 15.06.2015

Описание

Суховоздушный термостат КПЗ ТСвЛ-160

Термостат ТСвЛ-160 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований.

Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок — 5 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 94 мм.

Возможное число программируемых режимов — 10.

Дискретность задаваемой температуры — 0,1 °C.

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере происходит при достижении температуры не более +85 °C.

Гарантийный срок эксплуатации термостата — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы — 10 лет.

Время непрерывной работы термостата — не менее 500 часов.

Подставка входит в базовую комплектацию термостата.

Преимущества

Преимущества суховоздушного термостата КПЗ ТСвЛ-160

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.

- Освещение внутри камеры.
- Надёжность в работе и конкурентная цена.
- Напольная передвижная подставка — в базовой комплектации изделия.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ТСвЛ-160
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Объём рабочей камеры, л	160
Размеры рабочей камеры, мм	532×522×564
Диапазон температур, °C	Ткомн.+5...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	2
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	2
Размер полки, мм	491×515
Габариты, мм	796×732×887
Вес, кг	66
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.