

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

Термостаты-инкубаторы

Арт. КИУС.941729.006-01



Ваша цена

Розница

31 590 руб.

Оптовая цена

30 780 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °С: Ткомн.+5...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

Воздушный термостат ТВ-20 ПЗ-«К» предназначен для обеспечения температурного режима термостатирования при проведении бактериологических и биохимических исследований.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, легко чистится. В приборе предусмотрен контроль нагрева. Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб. Температура в рабочей камере контролируется цифровым индикатором. Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок – 4 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы – 10 лет.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объем камеры	20 л
Температурный диапазон	Т окр. +5...70 °С
Дискретность установки температуры	0,1 °С
Отклонение температуры в контрольных точках	±1 °С
Минимальный шаг расположения полок	50 мм
Габариты полки	286 × 226 мм
Питание	220 В / 50 Гц
Мощность	300 Вт
Габариты камеры (Ш × Г × В)	250 × 300 × 286 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	360 × 430 × 535 мм
Масса	21 ± 2,1 кг
Время выхода на режим 37 °С	не более 2 ч
Время непрерывной работы	не менее 500 ч
Средний срок службы	не менее 10 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	415 мм
Максимальная ширина	520 мм
Максимальная высота	570 мм
Максимальный вес	20 кг
Общий вес	20 кг
Общий объём	0,123006 м ³

Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Освещение внутри камеры.
- Надёжность в работе и конкурентная цена.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.941729.006-01
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027999.pdf
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	250 × 300 × 286
Диапазон температур, °С	Ткомн.+5...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	2
Размер полки, мм	286 × 226
Габариты, мм	360 × 430 × 535
Вес, кг	21
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.