

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

Термостаты-инкубаторы

Арт. ТВ-20



Ваша цена

Розница

29 016 руб.

Оптовая цена

28 272 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+5...+70

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05335 от 15.06.2015

Описание

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

Воздушный термостат ТВ-20 ПЗ-«К» предназначен для обеспечения температурного режима термостатирования при проведении бактериологических и биохимических исследований.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, легко чистится. В приборе предусмотрен контроль нагрева. Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб. Температура в рабочей камере контролируется цифровым индикатором. Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок — 4 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Гарантийный срок эксплуатации термостата — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы — 10 лет.

Преимущества

Преимущества суховоздушного термостата КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Освещение внутри камеры.
- Надёжность в работе и конкурентная цена.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	ТВ-20
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	250×300×286
Диапазон температур, °C	Ткомн.+5...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	2
Размер полки, мм	286×226
Габариты, мм	360×430×535
Вес, кг	21
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.