

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-80-1

Термостаты-инкубаторы

Арт. КИУС.941729.005-01



Ваша цена

Розница

39 195 руб.

Оптовая цена

38 190 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: Ткомн.+5...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-80-1

Термостат ТВ-80-1 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований.

Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок – 6 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Дискретность задаваемой температуры – 0,1 °С.

Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы – 10 лет.

Время непрерывной работы термостата – не менее 500 часов.

По желанию заказчика стандартная модель может быть оснащена подставкой. Размеры подставки – 394×394×490 мм.

Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Освещение внутри камеры.
- Надёжность в работе и конкурентная цена.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	КИУС.941729.005-01
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003366.pdf
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	394×394×490
Диапазон температур, °С	Ткомн.+5...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	2
Размер полки, мм	380×370
Габариты, мм	510×531×728
Вес, кг	37
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.