

## Суховоздушный термостат СКТБ СПУ ТСО-1/80 (лакокрасочное покрытие корпуса, без аттестации)

Термостаты-инкубаторы    Арт. 1005



### Ваша цена

Розница  
**96 450 руб.**

Оптовая цена  
**94 250 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: +5...+60

Товар участвует в акциях:

- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Суховоздушный термостат с охлаждением СКТБ СПУ ТСО-1/80

Суховоздушный термостат с охлаждением СКТБ СПУ ТСО-1/80 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры в диапазоне от 5 °С до 60 °С, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований. Прибор широко используется в клиничко-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях, научно-исследовательских институтах, ветеринарных клиниках, а также в пищевой и других отраслях промышленности.

Модель оснащена цифровым контроллером, обеспечивающим точное поддержание заданной температуры, системой принудительной (отключаемой) вентиляции и стеклянной внутренней дверью для визуального контроля процесса. Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием, камера — из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту дезинфекции.

Быстрый и равномерный нагрев, наличие функции охлаждения, аварийная сигнализация и сохранение введённых настроек при отключении питания делают термостат удобным и надёжным оборудованием для лабораторной работы.

### Особенности

- Температурный диапазон от 5 °С независимо от температуры окружающей среды
- Цифровой контроллер для точного поддержания температуры
- Принудительная (отключаемая) вентиляция для равномерного распределения температуры
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Корпус из стали с порошковым покрытием
- Стеклянная внутренняя дверь для визуального контроля
- Встроенное освещение камеры
- Сигнализация аварийной ситуации
- Сохранение введённых параметров при отключении электропитания
- 2 полки в стандартной комплектации (максимально — 6)

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём камеры	80 л
Температурный диапазон	5 – 60 °С

Дискретность установки температуры	0,1 °С
Максимальное отклонение температуры	± 1,5 °С
Время достижения режима при 37 °С	не более 3 ч
Время непрерывной работы	не менее 500 ч
Средний срок службы	не менее 10 лет

## Преимущества

Термостат СКТБ СПУ ТСО-1/80 обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и удобным оборудованием для лабораторных исследований:

- Точный контроль температуры – цифровой контроллер обеспечивает стабильность параметров в заданном диапазоне.
- Принудительная вентиляция – равномерное распределение температуры по всей камере.
- Наличие функции охлаждения – поддержание температуры от 5 °С независимо от температуры окружающей среды.
- Камера из нержавеющей стали – долговечность, устойчивость к коррозии и простота дезинфекции.
- Стеклопанельная внутренняя дверь – визуальный контроль процесса без потери тепла.
- Сохранение введённых настроек при отключении питания – предотвращает сбой в работе.
- Компактные габариты – экономия рабочего пространства в лаборатории.
- Малое энергопотребление – экономичная эксплуатация.
- Небольшой вес – удобство транспортировки и установки.
- Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры – дополнительная безопасность работы.
- Простота эксплуатации – интуитивно понятное управление.
- Высокая надёжность в работе – длительный срок службы без сбоев.

Термостат сочетает точность, безопасность и удобство, что делает его оптимальным выбором для медицинских, научных и производственных лабораторий.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1005
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	395 × 390 × 490
Диапазон температур, °С	+5...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1,5
Время нагрева, мин, не более	180
Габариты, мм	625 × 530 × 935
Вес, кг	57

Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.