Термостат-инкубатор BINDER BD 56

Термостаты-инкубаторы

Ваша цена

Розница
203 775 руб.

Оптовая цена
173 700 руб.

В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

• Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
• Объём рабочей камеры, л: 57
• Диапазон температур, °C: Ткомн.+5...+100

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Термостат-инкубатор BINDER BD 56

Серия BD Avantgarde.Line идеально подходит для щадящего выращивания организмов, а также для кондиционирования теплочувствительных сред. Новый дизайн камеры и гомогенное температурное поле обеспечивают лучшие результаты.

Инкубатор BD 56 имеет следующие особенности:

• Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™.
• Естественная конвекция.
• Контроллер со светодиодной индикацией.
• Электромеханическое управление вытяжным клапаном.
• Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
• 2 решётчатые вставные полки, хромированные.
• Возможность штабелирования камер.
• Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.
• Эргономичный дизайн ручки.
• Интерфейс USB для записи данных.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C — 15 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор — 70 кг, нагрузка на вставную полку — 30 кг.

В базовой комплектации предусмотрено 2 полки, по желанию заказчика можно установить 4 полок.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

• Аварийное оповещение при перегреве.
• Аналоговый выход 4-20 мА.
• Перфорированная вставная полка из нержавеющей стали.
• Документы для сертификации.
• Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
• Замок для двери.
• Интерфейс Ethernet для Multi Management Software APT-COM™.
• Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от −90 °C до +220 °C).
• Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
• ПО для регистратора данных.
• Порт доступа с силиконовыми заглушками.
• Резиновые подкладки для ножек.

• Решётчатая вставная полка (из нержавеющей стали, хромированная).
• Решётчатая вставная полка, для тяжёлых нагрузок.
• Сертификат калибровки для измерений температуры.
• Стол на роликах.
• Температурный датчик Pt 100.
• Часы с аварийным питанием от батарей.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

• Высокая временная и пространственная точность температуры.
• Высокая безопасность рабочих процессов.
• Программа дезинфекции при 100 °C.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	BINDER
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть естественная конвекция
Объём рабочей камеры, л	57
Размеры рабочей камеры, мм	420×380×360
Диапазон температур, °C	Ткомн.+5...+100
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Время нагрева, мин, не более	42
Количество полок	2
Габариты, мм	625×565×560
Вес, кг	40
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.