

Термостат-инкубатор BINDER RI 115

Термостаты-инкубаторы



- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 118
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+5...+70

BINDER
Best conditions for your success

Не поставляется

Области применения:

- Здоровоохранение

Описание

Термостат-инкубатор BINDER RI 115

Инкубаторы серии Solid.Line — это воплощение проверенного качества BINDER и надёжности. Они идеально подходят для создания условий инкубации. Параметры производительности Solid.Line согласованы с соответствующей сферой использования и находят своё применение в области исследований и контроля качества.

Инкубатор RI 115 имеет следующие особенности:

- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™.
- Естественная конвекция.
- Регулируемый вытяжной клапан.
- Контроллер с функциями таймера.
- Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
- 1 решётчатая вставная полка, хромированная.
- Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C — 15 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор — 75 кг, нагрузка на вставную полку — 20 кг.

В базовой комплектации предусмотрена 1 полка, по желанию заказчика можно установить 5 полок.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/06494 от 26.03.2010.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Вставная сетчатая полка.
- Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от -90 °C до +220 °C).
- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- ПО для регистратора данных.
- Резиновые подкладки для ножек.
- Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

- Лёгкость в управлении.
- Точность регулирования температуры.
- Удобное и эргономичное открывание дверцы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	BINDER
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010013668.pdf
Дополнительный функционал	есть естественная конвекция
Объём рабочей камеры, л	118
Размеры рабочей камеры, мм	550×390×550
Диапазон температур, °C	Ткомн.+5...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Количество полок	1
Габариты, мм	735×616×764
Вес, кг	53
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	350
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.