Центрифуга Дастан РС-6МЦ

Медицинские центрифуги

- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: стационарная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Центрифуга Дастан РС-6МЦ

Стационарная рефрижераторная периодического действия центрифуга с цифровой системой управления. Предназначена для диагностики и проведения лабораторных исследований в медицине. Обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см^3 под воздействием центробежных сил. Поставляется с ротором РК4×750К.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2010/07194.

Максимальная величина фактора разделения — 7300. Максимальный объём центрифугата — 4000 мл. Центрифуга имеет память 16 программ работы с установкой типа ротора, частоты вращения, времени работы, времени разгона, времени торможения, температурного режима в рабочей камере и обеспечивает цифровую индикацию режимов работы.
Частота вращения — программируемая. Обеспечивает частоту вращения от 500 об/мин до 6000 об/мин с дискретностью 100 об/мин. Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода — до 99 мин с дискретностью 1 мин.

Время разгона до установленной скорости вращения — программируемое, от 8 до 99 мин с дискретностью 1 мин. Время достижения установившегося рабочего режима работы и время торможения (при отключённом режиме замедленного разгона и торможения) — не более 8 мин.

Время торможения — программируемое. Диапазон регулирования времени торможения — до 99 мин с дискретностью 1 мин.

Температурный режим в рабочей камере — программируемый. Диапазон регулирования температуры от -5°С до +30°С. Точность поддержания температуры ±1°С.

Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:

- блокирование включения вращения ротора при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- автоматическое отключение вращения ротора при превышении максимально допустимой для него скорости;
- автоматическое блокирование работы центрифуги при отклонении от заданного температурного режима работы более 5°С;
- автоматическое отключение центрифуги при превышении дисбаланса ротора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Дастан
Страна бренда	Киргизия

Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	стационарная
Макс. скорость вращения, об/мин	6000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Габариты, мм	760×700×1100
Вес, кг	180
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.