

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 111 ECO

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 111
- Диапазон температур, °C: 30...250



Не поставляется

Описание

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 111 ECO

Горячевоздушный стерилизатор Stericell 110 ECO с объемом камеры 111 литров отличается плавным принудительным движением воздуха в камере, обеспечиваемым запатентованной системой со встроенным вентилятором, который исключает образование областей холодного воздуха.

Предназначен для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий, изготовленных из термостойких материалов.

В камере обеспечивается автоматическая поддержка температурных режимов в диапазоне от +10 °C выше температуры окружающей среды до +250 °C.

Среди плюсов стерилизатора стоит отметить систему управления Fuzzy logic, которая непрерывно оптимизирует процесс регулирования и корректирует интенсивность обогрева, охлаждения, изменения влажности и другие параметры.

Панель управления – это ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см) с автоматической регулировкой контрастности и подсвеченными клавишами управления.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали марки DIN 1.4301.

Кратность воздухообмена при 250 °C: 49 циклов/час.

Три установленные программы со стандартным набором параметров, а также режим сушки обеспечивают высокий комфорт обслуживания.

Предустановленные программы стерилизатора

Название программы
Температура, °C

Время экспозиции, мин.

Стерилизация S1

160

60

Стерилизация S2

170

30

Стерилизация S3

180

30

Сушка Р4

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Сушка Р5

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Преимущества

- Интуитивно понятный интерфейс.
- Бесшумная работа.
- Широкие возможности оснащения.
- Есть вывод для присоединения принтера или ПК.
- Возможность валидации (IQ, OQ).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	BMT (MMM Group)
Страна бренда	Чехия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033462.pdf
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	111
Размеры рабочей камеры, мм	390×540×530
Диапазон температур, °C	30...250
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,3
Количество полок	2 стандартное, 7 максимальное
Размер полки, мм	520×335
Габариты, мм	640×760×860
Вес, кг	75
Потребляемая мощность, Вт	1900

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.