

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.014-03



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 28 100 руб. 28 000 руб.**



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Акция
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО (без охлаждения)

КасПЗ ГП-10 MO — это воздушный стерилизатор прямоугольного типа, предназначенный для стерилизации изделий из термостойких материалов (металлы, стекло, силиконовая резина), таких как хирургические и стоматологические инструменты, термостойкие шприцы и иглы, стеклянная посуда и прочие медицинские изделия. Также может использоваться для дезинфекции и сушки.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, эпидемиологические лаборатории, аптеки, НИИ, медицинские организации, салоны красоты, парикмахерские, маникюрные кабинеты, ветеринарные клиники.

Стерилизатор оснащён системой автоматического управления, позволяющей точно поддерживать температурный режим, отображать параметры на цифровом дисплее, а также сохранять до 10 пользовательских программ в энергонезависимой памяти. Температура в камере равномерно распределяется за счёт циркуляции воздуха вентилятором.

Предусмотрена защита от перегрева и функция отложенного старта. Камера и контактирующие элементы изготовлены из коррозионностойкой стали. В устройстве установлен платиновый датчик температуры.

Вниманию покупателей! Всегда в наличии стерилизаторы воздушные ГП-10 СПУ

Технические характеристики

Параметр3начение	
Тип камерыпрямоугольная	
Полезный объём камеры10 л	
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)208 × 225 × 280	ММ
Внешние габариты (Ш × Г × В)442 × 450 × 415 мм	
Масса14,5 ± 2,0 кг	
Потребляемая мощность0,9 кВт	
Питание220/50 В/Гц	
Задаваемые температурные режимы50 – 200 °C	



Автоматические программы Стерилизация при 180 ± 3 °C в течение 60 ± 5 Дезинфекция при 120 ± 3 °C в течение 45 ± 5 Сушка при 85 ± 3 °C	
Время нагрева до 180 °Сдо 30 мин	
Предельное отклонение температуры±3 °C	
Аварийное отключение при перегреве205 – 235 °C	
Количество полок (стандартное/макс.)2/6 шт.	
Размеры полок187 × 212 мм	
Минимальный шаг полок35 мм	
Уровень звуковой мощности≤ 67 дБА	
Время непрерывной работы≽ 16 ч	
Наработка на отказ≽ 2 500 ч	
Средний срок службы8 лет Транспортные характеристики	
Параметр3начение	
Количество мест1	
Максимальная длина места500 мм	
Максимальная ширина места500 мм	
Максимальная высота места490 мм	
Максимальный вес21 кг	
Общий вес21 кг	
Общий объём0,1225 м ³	

Преимущества

Воздушный стерилизатор Кас Π 3 Г Π -10 МО предлагает ряд преимуществ, которые делают его надёжным выбором для медицинских учреждений:

- Компактные размеры удобно размещается в ограниченном пространстве процедурных и лабораторий.
- Простота управления понятная панель управления и автоматическое поддержание заданной температуры.
- Точный контроль температуры обеспечивает равномерный прогрев и стабильную стерилизацию по всему объёму камеры.
- Надёжный механический терморегулятор снижает риск перегрева и гарантирует безопасность эксплуатации.
- ullet Устойчивый корпус выполнен из прочного металла с термостойким покрытием, устойчив к дезинфекции.
- ullet Оптимальный объём камеры подходит для обработки мелких инструментов и расходных материалов.
- Подходит для использования в условиях с ограниченной вентиляцией благодаря отсутствию принудительного охлаждения.
- Соответствие санитарным требованиям допускается к использованию в ЛПУ различного профиля.
- Снижение эксплуатационных расходов не требует подключения к системе водоснабжения и вентиляции

КасП3 ГП-10 М0- это надёжное решение для сухожаровой стерилизации медицинских инструментов в условиях клиники, лаборатории или процедурного кабинета.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.014-03
Бренд	Касимовский приборный завод



Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	2 500
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	208 × 225 × 280
Диапазон температур, °С	50200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2 стандартное, 6 максимальное
Размер полки, мм	187 × 212
Габариты, мм	442 × 450 × 415
Вес, кг	14.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.