Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-40-Ох ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары) Арт. ГП-40-Ох - «ПЗ»



Ваша цена

Розница
42 120 руб.

Оптовая цена
41 040 руб.

КРЭТ
ГРПЗ

В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 40
- Диапазон температур, °С: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/04872 от 02.03.2021

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-40-Ох ПЗ

ГП-40-Ох ПЗ — это воздушный стерилизатор с принудительным воздушным охлаждением и объёмом рабочей камеры 40 литров.

Улучшенное охлаждение обеспечивается за счёт принудительной циркуляции воздуха в специальной рубашке охлаждения вокруг стерилизационной камеры. Инструмент при этом остаётся в стерильной среде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/04872 от 02.03.2021.

Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °С. Время охлаждения до температуры 75 °С: не более 35 мин.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °С в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °С в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °С в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °С в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Наработка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГП-40-Ох ПЗ

• Эффективное охлаждение, без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры.
• Прост в подключении и эксплуатации.
• Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
• Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
• Устройство защиты при перегреве.
• Малое энергопотребление.
• Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
• Отложенный старт выбранной программы.
• Платиновый датчик температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГП-40-Ох - «ПЗ»
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Наработка на отказ, часов	2500
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	40
Размеры рабочей камеры, мм	415×300×390
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	3
Время нагрева, мин, не более	48
Количество полок	2 стандартное, 4 максимальное
Размер полки, мм	390×260
Габариты, мм	580×550×710
Вес, кг	39
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1400
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.