

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3012



Ваша цена

Розница

44 510 руб.

Оптовая цена

36 721 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °С: 50...200

Описание

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 – настольная модель сухожарового шкафа, является самым популярным среди настольных стерилизаторов. Предназначен для стерилизации и дезинфекции медицинских инструментов сухим горячим воздухом. Отличается высокой надёжностью, удобным управлением и качественной сборкой от производителя.

Благодаря относительно небольшому весу и компактным размерам стерилизатор легко перемещается в помещении. Смоленские стерилизаторы ГП-20 СПУ имеют прочную заводскую упаковку с обрешёткой, что исключает повреждения при транспортировке.

Только у нас – в наличии на складе!

Режимы работы

- Стерилизация I: 180 °С / 60 мин
- Стерилизация II: 160 °С / 150 мин
- Дезинфекция: 120 °С / 45 мин
- Доп. режим (сушка): 50 – 200 °С / 1 – 999 мин

Особенности

- Компактная настольная модель
- Простое и дружелюбное управление
- Надёжная сборка и длительный срок службы
- Предусмотрено аварийное отключение при перегреве
- Система точного поддержания температуры ± 3 °С
- Ударопрочная заводская упаковка с обрешёткой
- Гарантированно низкая цена

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём камеры	20 л
Предельные отклонения температуры	± 3 °С
Предельное отклонение времени выдержки	+5 мин
Время нагрева до 180 °С (загруженный/незагруженный)	55 / 25 мин
Время непрерывной работы	до 16 ч
Количество полок	2 шт. (дополнительно – по заказу)
Максимальный уровень шума	67 дБ
Аварийное отключение при перегреве	205 – 235 °С
Условия эксплуатации	+10 – +35 °С, влажность до 80%, давление 84 – 107 кПа

Преимущества

Стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным инструментом для стерилизации и дезинфекции в медицинских и лабораторных условиях:

- Относительно небольшой вес – обеспечивает лёгкое перемещение стерилизатора в помещении.
- Лёгкий, дружелюбный интерфейс – простота в управлении и настройке режимов.
- Надёжная сборка и отличный сервис от производителя – гарантирует долгий срок эксплуатации.
- Гарантированно низкая цена – оптимальное сочетание стоимости и качества.
- Высокая надёжность работы – точное поддержание температуры и времени стерилизации.
- Предусмотрена защита от перегрева – безопасность при эксплуатации.
- Компактные размеры – удобство размещения на рабочем столе или в лаборатории.
- Энергоэффективность – минимальное потребление электроэнергии при высокой производительности.
- Прочная заводская упаковка с обрешёткой – предотвращает повреждения при транспортировке.

Стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 является надёжным и эффективным решением для работы в лечебно-профилактических учреждениях, стоматологических и косметологических клиниках, лабораториях и промышленных предприятиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3012
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024212.pdf
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	333 × 215 × 277
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	625 × 475 × 416
Вес, кг	32
Вес в упаковке, кг	35
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.