

## Воздушный стерилизатор Thermo Scientific Heratherm OGS400

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 419
- Диапазон температур, °C: 50...250

ЛЕННИПЕТ  
**Thermo**  
 SCIENTIFIC

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Воздушный стерилизатор Thermo Scientific Heratherm OGS400

Воздушный стерилизатор Thermo Scientific Heratherm OGS400 — это большой настольный сухожар, который оптимально подходит для повседневных применений, связанных с нагревом и сушкой до 250 °C. Микропроцессорное управление обеспечивает высокую гомогенность и стабильность температуры внутри рабочей камеры.

Это стерилизатор с естественной вентиляцией, которая обеспечивает деликатную сушку и нагрев с низкой турбулентностью воздуха. Такая вентиляция идеальна при работе с материалами, чувствительными к воздушным потокам, например, порошками и тонкими плёнками.

Объём внутренней камеры: 419 литров.

Пространственное отклонение (гомогенность) температуры при +150 °C:  $\pm 3,0$  °C.

Отклонение температуры в динамике по времени (стабильность) при +150 °C:  $\pm 0,5$  °C.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/11014 от 01.03.2017.

Сухожаровые шкафы Heratherm имеют гладкую внутреннюю обшивку с закруглёнными углами, которую легко чистить. Двери могут открываться на угол более 180°, что обеспечивает простой доступ к образцам. В комплект поставки входят две полки. Максимальная нагрузка на полку: 25 кг.

### Преимущества

#### Преимущества Thermo Scientific Heratherm OGS400

- Низкий уровень энергопотребления.
- Встроенный таймер.
- Отличное соотношение занимаемой площади и объёма.
- Заслонка на входе свежего воздуха позволяет регулировать подачу воздуха.
- Большой вакуумный люминесцентный дисплей с высокой контрастностью.
- Простые в использовании сенсорные кнопки с микропроцессорным управлением.
- Автоматическая система сигнализации при перегреве для защиты образцов.
- Есть стандартный интерфейс RS232.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	США
Отрасли	Для отделения стерилизации
Дополнительный функционал	есть естественная конвекция
Объём рабочей камеры, л	419
Размеры рабочей камеры, мм	544×1307×590
Диапазон температур, °С	50...250
Отклонение температуры от заданной, ±°С	0,5
Количество полок	2 стандартное, 39 максимальное
Габариты, мм	778×1545×770
Вес, кг	136
Электропитание, В	230
Страна производства	Германия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.