

## Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С-Комфорт

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**164 100 руб.**

Оптовая цена  
**157 536 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Вытяжной шкаф с сантехникой и столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1200 КГ-С Комфорт

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С-Комфорт – однорамный лабораторный шкаф с сантехникой и столешницей из керамогранитной плитки, обеспечивающий безопасную и комфортную работу в лаборатории. Столешница устойчива к действию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, выдерживает высокие температуры и подходит для размещения сушильных шкафов, бань и других нагревательных приборов.

Шкаф оснащён полипропиленовой раковиной и латунным краном с полипропиленовым напылением. Раковина имеет глубину 122 мм, а внутренние размеры составляют 218 × 115 × 122 мм. Металлический каркас обеспечивает устойчивость конструкции, а регулируемые ножки позволяют выставить шкаф на неровной поверхности.

В рабочей зоне расположены две влагозащищённые розетки с заземлением, рассчитанные на ток до 16 А и напряжение до 250 В. Две дополнительные розетки находятся на передней панели шкафа. Защитный экран из ударопрочного стекла легко поднимается одной рукой и не увеличивает общую высоту шкафа.

Дополнительное освещение обеспечивают две светодиодные лампы по бокам защитного экрана, яркость которых регулируется. Внутри шкафа есть полочка для реактивов и выдвижной столик для записей с ламинированной ДСП.

### Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Полипропиленовая раковина и латунный кран с полипропиленовым напылением.
- Защитный экран из ударопрочного стекла с лёгким подъёмом одной рукой.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы.
- Внутренние и внешние влагозащищённые розетки (4 шт., 16 А, 250 В).
- Регулируемые ножки для установки на неровной поверхности.
- Дополнительная подсветка рабочей зоны светодиодными лампами с регулировкой яркости.
- Полочка внутри рабочей камеры и выдвижной столик для записей.
- Прочный цельносварной металлический каркас с порошковым покрытием.

Вытяжные шкафы серии «НВК» были созданы со множеством удобных мелочей, которые делают работу в лаборатории максимально комфортной.

### Защитный экран

Защитный экран шкафа можно легко поднять одной рукой. Он складывается и при поднятии не увеличивает общую высоту шкафа.

### Дополнительная подсветка

По бокам защитного экрана внутри рабочей камеры есть две светодиодные лампы для дополнительного освещения. Их яркость можно регулировать.

## Полочка внутри шкафа

Нужные для работы реактивы можно разместить либо на полочке внутри рабочей камеры, либо в нижней тумбе шкафа.

## Столик для записей

В левой части шкафа есть дополнительный выдвижной столик, на котором удобно делать записи. Поверхность столика сделана из ламинированной ДСП.

## Металлический каркас

Рабочая зона шкафа стоит на прочном цельносварном металлическом каркасе, покрытом порошковой краской. Внутрь шкафа можно ставить тяжелое оборудование.

## Вытяжка из нижней тумбы

У тумбы есть своя вытяжка (диаметр патрубка 100 мм), которая позволяет хранить реактивы внутри тумбы.

Помимо этого, дверцы тумбы оборудованы специальными доводчиками, которые позволяют бесшумно и аккуратно её закрывать.


## Влагозащищённые розетки

Внутри рабочей зоны расположены две влагозащищённые розетки. Обе розетки с заземлением и шторками, рассчитаны на ток до 16 А и напряжение до 250 В.

## Сантехника

Химический стойкий кран из латуни с полипропиленовым напылением. Раковина также сделана из полипропилена. Полипропилен устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей.

## Технические характеристики

| Характеристика                              | Значение   |
|---|--|
| Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В)                | 1 165 × 683 × 1 233 мм   |
| Рабочая поверхность                         | Керамогранитная плитка   |
| Материал каркаса                            | Цельносварной металлический  |
| Материал боковых панелей                    | ЛДСП   |
| Диаметр фланца для подключения к вентиляции | 150 мм   |
| Диаметр фланца в нижней тумбе               | 100 мм   |
| Розетки                                     | 4 (две внутри, две снаружи)  |
| Номинальный ток розеток                     | 16 А   |
| Максимальное напряжение розеток             | 250 В  |
| Максимальная высота подъёма экрана          | 720 мм   |
| Глубина раковины                            | 122 мм   |
| Внутренние размеры раковины                 | 218 × 115 × 122 мм   |
| Габаритные размеры раковины                 | 252 × 150 × 125 мм   |
| Габаритные размеры крана                    | 130 × 200 × 20 мм  |
| Резьба крана                                | 1/2"  |
| Диаметр крана                               | 20 мм  |

## Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С-Комфорт обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным инструментом для работы в химических, биологических и медицинских лабораториях:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное решение для большинства лабораторий и практикумов, устойчивая к кислотам, щелочам и нагреву.
- Сантехника выполнена из химически стойкого полипропилена – долговечность и устойчивость к агрессивным средам.
- Защитный экран сделан из ударопрочного стекла – обеспечивает безопасность работы с токсичными и летучими веществами.
- Удобный шкаф для повседневной работы – продуманная эргономика и функциональность

повышают комфорт пользователя.

- Продуманная конструкция шкафа с полезными мелочами облегчает работу – встроенные полочки, столик для записей, регулируемые ножки и вытяжка в нижней тумбе.
- Влагозащищённые розетки внутри шкафа – безопасное подключение оборудования с номинальным током до 16 А и напряжением до 250 В.
- Дополнительная подсветка рабочей зоны – светодиодные лампы с регулируемой яркостью обеспечивают комфортное освещение.
- Металлический каркас – прочная цельносварная конструкция, способная выдерживать тяжёлое оборудование.
- Надёжная и долговечная мебель – боковые панели из ЛДСП с ПВХ-кромкой, защитный экран и поверхность столешницы обеспечивают долгий срок службы.

Теолаб ШВ–1200 КГ–С–Комфорт является оптимальным решением для безопасной, удобной и эффективной работы в лабораторных условиях.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:  |
|----------------------------|--|
| <b>Бренд</b>               | КОРСА  |
| <b>Страна бренда</b>       | Россия   |
| <b>Ссылка на документы</b> | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028112.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028112.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028112.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028112.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>        | 1 205 × 720 × 2 200  |
| <b>Страна производства</b> | Россия   |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.