

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15TF (без стойки)

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

16 250 руб.

Оптовая цена

15 601 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 70
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 25-30
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15TF

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15TF закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Поставляется либо отдельно (и тогда его можно повесить на стену), либо в комплекте со стойкой на колёсиках (и тогда его можно с лёгкостью перемещать из помещения в помещение).

Источник излучения — три бактерицидных ультрафиолетовых лампы, которые не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

В рециркулятор встроен четырёхразрядный счётчик времени наработки ультрафиолетовых ламп. Для очищения воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезинфицирующие средства, аэрозоли) используется фильтр грубой очистки, который обеспечивает снижение запылённости ультрафиолетовых бактерицидных ламп и внутренней поверхности рециркулятора.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

Объём помещений, м³
Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)

99,9%
I категория

99%
II категория

95%
III категория

до 70

60

45

30

от 71 до 140

120

90

60

Пример: для обработки стоматологического кабинета, помещения III категории, площадью 25 м² (высота потолка 3 м, а значит объём помещения 75 м³) нужно не менее 30 минут работы рециркулятора.

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники №8470; ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 3-15TF

- Defender 3-15TF закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.
- Фильтр для очистки воздушного потока.
- Счётчик наработки УФ-ламп — можно увидеть, когда пора менять лампы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м ³ /ч	70
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	25-30
Способ крепления	на подставку, на стену

Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с таймером, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	860×226×109
Вес, кг	7
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	85
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.