

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Стандарт»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3005



Ваша цена

Розница

57 115 руб.

Оптовая цена

55 832 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07333 от 24.05.2021

Описание

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 СПУ «Стандарт»

Воздушный стерилизатор с принудительной конвекцией ГП-40 СПУ «Стандарт» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов — хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Это самая большая модель линейки.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всём объёме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/07333 от 05.04.2010.

Стерилизатор обеспечивает

- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

Дезинфекция

120

45

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Преимущества ГП-80 СПУ «Стандарт»

- Принудительная конвекция.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

Применение ГП-80 СПУ «Стандарт»

ГП-40 СПУ «Стандарт» используют для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей. Его можно использовать как сушильный шкаф.

Его применяют:

- в лечебно-профилактических учреждениях;
- на станциях переливания крови;
- в стоматологических клиниках;
- в аптеках;
- в косметологических кабинетах;
- в парикмахерских;
- в лабораториях химической промышленности и предприятий коммунальной сферы;
- в пищевой, в других отраслях промышленности;
- в бытовых учреждениях.

Преимущества

Преимущества воздушного стерилизатора ГП-80 СПУ с охлаждением

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление, малый вес.
- Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры.
- Простота в эксплуатации, высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева, эргономичность.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

3005

Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	510×340×460
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	830×620×600
Вес, кг	52
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	2200
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.